

2747 – CAPE-WESTE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kostüme Stoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 6 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, Nahtzugabe an den Seitennähten von Vorder- und Rückenteil: 5 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks: 3 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. vord. Halsausschnittbeleg - 1
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
5. Verschlussleiste - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Verschlussleiste - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1
3. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN



1. Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Brustabnäher nähen, Tiefen nach oben bügeln.
3. Schulternähte schließen, Nahtzugaben in Richtung Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Falls nicht vorhanden, einen Schrägstreifen zuschneiden: 4 cm breit und so lang wie die Armausschnitte + 4 cm. Schrägstreifen längs rechts auf rechts falten und bügeln. Den Streifen entlang der Armausschnittkante auf der rechten Stoffseite anlegen und steppen. Am Rückenteil wird der Armausschnitt nur bis zur markierten Linie des Verschlusses eingefasst. Nahtzugaben einschneiden. Den Schrägstreifen nach innen wenden und entlang der Bruchkante auf die Hauptstofflage steppen. Die Naht bügeln.
5. Verschlussenteil an das Vorderteil entlang der Seiten- und Horizontalnaht annähen. Nahtzugabe des Vorderteils einschneiden und auf das Verschlussenteil bügeln. Die Nahtzugabe der Seitennaht des Vorderteils versäubern, beginnend an der Oberkante der Verschlussenteil. Die obere Seite der Verschlussesleiste verstürzen, Nahtzugaben zurückschneiden. Verschlussesleiste und Nahtzugabe nach innen wenden, bügeln. Die Nahtzugabe der Verschlussesleiste in die Ansatznaht auf das Verschlussenteil und entlang der Seitenkante des Vorderteils steppen.
6. Seitliche Nahtzugabe des Rückenteils versäubern. Die obere Ecke des angeschnittenen Verschlusses am Rückenteil verstürzen. Die Nahtzugaben des Rückenteils nach innen wenden und absteppen.
7. Schulternähte der Besätze für Vorder- und Rückenteil schließen und Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante der Besätze versäubern. Besätze rechts auf rechts an die Halsausschnitte legen und steppen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, Besätze nach innen wenden, ausformen und bügeln. Besätze an den Schulternähten fixieren.
8. Saum versäubern, nach innen bügeln und absteppen.
9. Knopflöcher an den Verschlussesleisten arbeiten. Knöpfe entsprechend den Knopflöchern annähen.