

2762 – KLEID MIT ANGESCHNITTENEM ÄRMEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 8 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleides – 2 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. unter. Rückenteil - 2
3. ober. Vorderteil - 2
4. unter. Vorderteil - 2
5. Beleg - 2
6. Kragen – 2
7. Manschette – 2
8. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Beleg - 2



- 2. Kragen – 1
- 3. Manschette – 2
- 4. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Kellerfalte im oberen Rückenteil legen und fixieren. Entlang der unteren Kante des oberen Rückenteils eine Naht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und die Raffung einziehen.
3. Mittlere Naht des unteren Rückenteils schließen, Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Entlang der unteren Kante des oberen Vorderteils eine Naht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und die Raffung einziehen.
5. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Schulternähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
7. Kragenteile rechts auf rechts legen, an den kurzen Seiten und der Außenkante zusammennähen. Die Naht exakt an den markierten Linien für die Kragenansatznaht beginnen und beenden. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden, an der Markierung einschneiden. Kragen wenden, Kanten ausformen und bügeln.
8. Schulternähte der Belege und des rückwärtigen Halsausschnittbelegs schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern.
9. Beleg rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, feststecken und entlang der Vorderkante und des Revers verstürzen. Die Naht endet an der Markierung für den Kragenansatz. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden. Vorderkanten wenden und Kanten ausformen.