

2763- UNISEX-HEMD

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Hemdstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 10 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am Saum - 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile unbedingt darauf achten, dass die Markierungen exakt aufeinanderliegen!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rücken im Stoffbruch – 1
2. Vorderteil – 2
3. Ärmel – 2
4. Rückenpasse – 1
5. Tasche – 1
6. Kragen – 2
7. Steg – 2
8. Manschette – 2
9. Taschenbeutel – 4

Aus Bügeleinlage:

1. Kragen – 1
2. Steg – 1



3. Manschette - 2

NÄHEN

1. Die Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken, einschließlich der angeschnittenen Blende des Vorderteils.
2. Passe an das Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
3. Die obere Kante der Tasche versäubern, die Nahtzugabe nach innen umbügeln und absteppen. Die seitlichen und unteren Nahtzugaben der Tasche nach innen umbügeln und bügeln. Die Tasche auf das linke Vorderteil gemäß Markierungen auflegen und aufsteppen.
4. Schulternähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Oberkragen und Unterkragen rechts auf rechts legen, die Enden und die äußere Kante des Kragens zusammennähen. Nahtzugaben zurückschneiden, den Kragen wenden, ausformen und bügeln. Die Teile des Stegs rechts auf rechts legen und den fertiggestellten Kragen zwischen den Stegteilen einlegen. Markierungen ausrichten und zusammennähen, dabei gleichzeitig die Enden des Stegs verstürzen. Die Naht beginnt und endet exakt an der markierten Ansatzlinie des Stegs. Den fertigen Kragen wenden und bügeln. Den oberen Steg mit dem Kragen an den Halsausschnitt nähen, die offene Kante des unteren Stegs nach innen umbügeln und in die Ansatznaht des oberen Stegs steppen.
6. Einen Schlitz am Ärmel gemäß der Markierung einschneiden. Schrägband aus dem Hauptstoff mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der doppelten Schlitztiefe plus 4 cm entspricht, zuschneiden. Das Schrägband der Länge nach zur Hälfte falten und bügeln. Die äußeren Nahtzugaben zur Mitte umbügeln. Den Schlitz des Ärmels mit dem Schrägband einfassen. Eine Falte im Ärmel legen und fixieren, wobei die Tiefe der Falte von der Verschlussseite weg zeigt.
7. Ärmel in die Armlöcher einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
8. Taschenbeutel an das Vorderteil und das Rückenteil nähen, Nahtzugaben versäubern. Die Ärmelnaht zusammen mit der Seitennaht und den Taschenbeuteln schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Manschettenteile der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten und die seitlichen Kanten zusammennähen. Die Naht beginnt und endet exakt an der markierten Ansatzlinie der Manschette. Die Manschette auf die rechte Seite wenden, ausformen und bügeln. Die äußere Kante der Manschette an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschettenseite nach innen umschlagen und in die Ansatznaht steppen.
10. Saum 1 cm nach innen umbügeln, erneut 1 cm umschlagen und absteppen.
11. Knopflöcher auf dem rechten Vorderteil nähen und versäubern, Knöpfe auf dem linken Vorderteil annähen. Ebenso Knopflöcher an den Manschetten und am Steg nähen und Knöpfe annähen.