

2768 – BLUSE MIT VOLANT

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus natürlichen oder Mischfasern (besonderes gut passt für das Modell Lochstickerei).

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 7 Knöpfe
- Elastic-Gummifaden



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Saum - 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile unbedingt darauf achten, dass die Markierungen exakt aufeinanderliegen!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenpasse – 1
2. Rückenteil im Stoffbruch – 1
3. Rückenvolant im Stoffbruch – 1
4. Vorderpasse – 2
5. Vorderteil – 2
6. Vordervolant – 2
7. Blende – 2
8. Ärmel – 2
9. Stehkragen – 2
10. Manschette – 2

Aus Bügeleinlage:

1. Blende - 2
2. Stehkragen - 1

NÄHEN

1. Die Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Brustabnäher nähen und die Tiefe nach oben bügeln.
3. Die Schulternähte der Passe nähen, Nahtzugaben in Richtung Rücken bügeln und versäubern. Die Schulternähte der Hauptteile nähen, Nahtzugaben in Richtung Rücken bügeln und versäubern.
4. Die Schulternähte des Volants nähen, Nahtzugaben in Richtung Rücken bügeln und versäubern. Die untere Kante des Volants versäubern, nach innen bügeln und absteppen. Alternativ kann die untere Kante mit einem schmalen Rollsaum verarbeitet werden. Dafür die Nahtzugabe abschneiden. Eine Naht mit lockerem Oberfaden entlang der oberen Kante des Volants nähen und die Weite sammeln.
5. Die Passe an das Hauptteil annähen, dabei den Volant zwischen die Teile einfügen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Die äußere Seite des Belegs an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben in Richtung Beleg bügeln. Den Beleg entlang der vorderen Kante nach außen umklappen und die obere Ecke absteppen. Die Nahtzugaben an der Markierung einschneiden, den Beleg nach außen wenden, in Form bringen und bügeln. Die Nahtzugabe der inneren Seite des Belegs nach innen falten und in der Naht des Belegs annähen.
7. Die Kragenstege rechts auf rechts legen und entlang des äußeren Randes zusammennähen. Die Naht exakt an der Markierung für die Kragenansatznaht beginnen und beenden. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt einnähen, die untere Kante des unteren Kragens umschlagen und in der Naht des oberen Kragens absteppen.
8. Die Seitennähte schließen, Nahtzugaben in Richtung Rücken bügeln und versäubern.
9. Die Ärmelnaht schließen, Nahtzugaben in Richtung Rücken bügeln und versäubern. Eine Naht mit lockerem Oberfaden am unteren Ärmelrand nähen und die Weite sammeln. Die Ärmel in die Armlöcher einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
10. Das Manschettenteil zu einem Ring nähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Manschette der Länge nach mit der linken Seite nach innen falten und bügeln. Entlang der markierten Nahtlinien mit Gummifaden nähen. Die Manschette an den Ärmel nähen, dabei leicht dehnen.
11. Den unteren Saum des Kleidungsstücks nach innen umschlagen (1 cm) und dann noch einmal (1 cm) umschlagen und absteppen.
12. An der rechten Vorderseite die Knopflöcher versäubern, an der linken Seite die Knöpfe annähen.