

2773 – BLUSE MIT RÜSCHEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Blusenstoffe aus natürlichen oder gemischten Fasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf
- Gummiband 1 cm breit



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am Saum des Ärmels und an unterem Saum- 1,5 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seidl. Rückenteil - 2
3. mittl. Vorderteil - 1
4. seidl. Vorderteil - 2
5. Rüsche - 2
6. Ärmel - 2
7. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
8. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Die mittleren Kanten der Rückenpartie einzeln versäubern. Die mittlere Naht der Rückenpartie von der Markierung des Schlitzes bis zum unteren Rand nähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Schlitz bügeln.
3. Die Schulterkanten des mittleren Rückenteils und des mittleren Vorderteils zusammennähen. Nahtzugaben versäubern und auf den Rücken bügeln.
4. Die Schulterkanten der seitlichen Teile zusammennähen. Nahtzugabe versäubern und auf den Rücken bügeln.
5. Den äußeren Rüschen-Nähstreifen versäubern, umschlagen und abnähen. Alternativ können die Saumkanten der Rüsche schmal umgeheftet oder -gebügelt werden. 3 mm vom Rand knappkantig steppen. Der Stoff vorsichtig mit ca. 1 mm Abstand vom Naht zurückschneiden, noch Mal umklappen, umheften und bügeln. Nun eine fixierende Naht anbringen.
6. Entlang der inneren Nahtzugabe des Volants zwei Nähte mit lockerer oberer Fadenspannung nähen (alternativ kann die Stichelänge auf maximale Wert eingestellt werden). Die Unterfäden festhalten und die Stoffstreifen darauf zusammenschieben, sodass die Rüschen entstehen.
7. Die Nahtzugaben der Schulter- und Rückenteile gleichzeitig nähen und dabei den Volant in die Naht einfügen. Nahtzugaben versäubern und auf die Mitte bügeln.
8. Die Seitennähte zusammennähen, Nahtzugaben auf den Rücken bügeln und versäubern.
9. Die Schulterkanten der Halsausschnittbelegen des Rückenteils und Vorderteils zusammennähen und Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Halsausschnittbelege mit der rechten Seite nach unten auf das Vorderteil legen und den Halsausschnitt abnähen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Halsausschnittbelege auf die linke Seite wenden und die Nähte bügeln. Die Halsausschnittbelege an den Schulternähten fixieren.
10. Ein 2,5 cm breites und 10 cm langes Band für die Schlaufe schräg zuschneiden. Das Band entlang der Mitte rechts auf rechts falten und mit 0,3 cm Abstand von der Kante abnähen. Nahtzugaben nah an der Naht abschneiden, das Band wenden und die Kante gerade bügeln. Die Länge der Schlaufe anpassen. Die Schlaufe zwischen Rücken und Halsband einsetzen und von Hand annähen.
11. Die Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und auf die Rückseite bügeln. Die untere Naht des Ärmels versäubern, nach innen umschlagen und abnähen, um einen Tunnel zu bilden. Gummiband in den Tunnel einfädeln, die Länge anpassen und die Enden zusammennähen.
12. Die Ärmel in die Armausschnitte einnähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
13. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, nach innen umschlagen und abnähen.
14. Ein Knopf annähen.