

2779 – KLEID MIT AUSGESTELTEM ROCK

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- verdeckter Reißverschluss



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des - 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 2
2. seitl. Rückenteil - 2
3. unter. mittl. Rückenteil - 1
4. mittl. Vorderteil - 2
5. seitl. Vorderteil - 2
6. unter. mittl. Vorderteil - 1
7. unter. seitl. Teil - 2
8. Ärmel - 2
9. rückw. Halsausschnittbeleg - 4
10. vord. Halsausschnittbeleg - 2
11. Manschette - 2

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1
3. Manschette - 2

NÄHEN

1. Die Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Die Schulterkanten der inneren Halsausschnittbelege zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Belege mit den rechten Seiten nach innen auf den Halsausschnitt legen und den Halsausschnitt abnähen. Die Nahtzugaben einschneiden, die Belege auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Nahtzugabe des inneren Beleges in die Naht des äußeren Beleges einnähen.
3. Den mittleren Vorderteil-Nähte nähen. Die Nahtzugaben versäubern und auf die linke Seite bügeln. Den unteren Teil des Vorderteils annähen, die Nahtzugaben versäubern und nach unten bügeln. Die äußere Belegkante des Vorderteils in den Halsausschnitt einnähen. Die Nahtzugaben einschneiden und auf den Beleg bügeln.
4. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern. Den unteren Teil annähen, die Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
5. Die Teilungsnähte von Rückenteil und Vorderteil zusammennähen, die Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern.
6. Die Schulterkanten zusammennähen. Die Nahtzugaben versäubern und auf das Rückenteil bügeln.
7. Die Schulterkanten der inneren Halsausschnittbelege zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Belege mit den rechten Seiten nach innen auf den Halsausschnitt legen und den Halsausschnitt abnähen. Die Nahtzugaben einschneiden, die Belege auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Nahtzugabe des inneren Belegs in die Naht des äußeren Belegs einnähen.
8. Die Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben auf die hintere Seite bügeln und versäubern.
9. Das Manschettenstück zu einem Ring nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Das Manschettenstück entlang der Mittellinie mit der rechten Seite nach außen falten und bügeln. Das Manschettenstück am unteren Ärmel an der rechten Seite annähen. Die Nahtzugabe versäubern. Die Manschette nach unten umklappen und bügeln. Die Ärmel in die Armlöcher einnähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
10. Den Saum des Kleides versäubern, nach innen bügeln und mit einem Handstich annähen.