

2781 – KLEID MIT EINSATZ

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallender Jersey mit mittlerem bis hohem Stretchanteil aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage für dehnbare Stoffe (z.B. Vlieseline H609)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedl oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-

Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils – 2 cm, am Saum des Ärmels – 1,5 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. linkes Rückenteil - 1
2. rechtes Rückenteil - 1
3. Vorderteil - 1
4. Einsatz - 1
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 1



6. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN

1. Die Belegteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher am Rückenteil nähen, die Abnäherinhalt zur Mitte bügeln.
3. Die hintere Mittelnäht schließen, die Nahtzugaben versäubern und zur linken Seite bügeln.
4. Die Abnäher am Vorderteil nähen, die Abnäherinhalt nach oben bügeln.
5. Die Schulter- und Seitennähte schließen, die Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
6. Den Einsatz an das Kleid nähen, die Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
7. Die Schulternähte der Halsausschnitt-Belege zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante des Belegs versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen und den Halsausschnitt verstürzen. Die Nahtzugaben an Rundungen einschneiden, den Beleg nach innen wenden und bügeln. Den Beleg an den Schulternähten und der hinteren Mittelnäht fixieren.
8. Die Saumzugabe des Kleides versäubern, nach innen umschlagen, bügeln und absteppen.