

2784 – JACKE MIT REGLANÄRMELN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Wenig dehnbare Strickstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- kleine Schulterpolster-Raglan
- Reißverschluss



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt.

Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedl oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm. Der Saumzugabe für die Jacke und die Ärmel beträgt 3 cm. Die Nahtzugabe entlang des Ärmelschlitzes beträgt 3 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 2
3. rückw. Ärmelteil - 2
4. vord. Ärmelteil - 2

5. Umklappbeleg - 2
6. rückw. Halsausschnittbeleg - 2

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. Umklappbeleg - 2

NÄHEN

1. Die Die Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher am Vorderteil nähen und nach oben bügeln.
3. Die hintere Mittelnaht schließen, die Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern.
4. Die hinteren Ärmelteile an das Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zum Ärmel bügeln und versäubern. Die vorderen Ärmelteile an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zum Ärmel bügeln und versäubern.
5. Die oberen Kanten der Ärmel einzeln versäubern. Die obere Ärmelnaht von der oberen Kante bis zur Markierung nähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die unteren Ärmel- und Seitennähte mit einer Naht schließen, die Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern. Die Schulterpolster anbringen.
6. Die hintere Mittelnaht des Halsbelegs nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Schulternaht der Belege und des Halsbelegs nähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußeren Kanten versäubern.
7. Die Belege und die Umklappbelege rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und die Kanten des Vorderteils, die Kante des kragenlosen Stehkragens sowie die unteren Ecken absteppen, dabei den Reißverschluss zwischen die Teile einlegen.
8. Die Saumzugaben der Jacke und der Ärmel versäubern, nach innen bügeln und mit unsichtbaren Stichen fixieren. Ebenso die Nahtzugaben des Ärmelschlitzes mit unsichtbaren Stichen annähen.