

2786 – LEICHTES KLEID

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Verdeckter Reißverschluss
- Gummiband 1 cm breit

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte mit 1 cm. Die Zugabe für den Saum des Kleides und den Ärmelsaum beträgt 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. Vorderteil - 2
4. Ärmel - 2
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
6. vord. Halsausschnittbeleg - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1

NÄHEN



1. Alle Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher an den oberen Rückenteilen nähen, zu Mitte bügeln. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Mittlere Rückennähte einzeln versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Markierung für den Reißverschluss bis zum Saum schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Reißverschluss einsetzen.
4. Das Vorderteil zwischen den waagerechten Abnäherschenkeln einschneiden, Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden. Abnäher an den Vorderteilen nähen, zu Seite hin bügeln.
5. Mittlere vordere Naht schließen, Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
6. Schulter- und Seitennähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Schulternähte der Halsausschnittbelege für Vorder- und Rückenteil schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkanten der Belege versäubern. Belege rechts auf rechts an den Halsausschnitt legen und festnähen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, Beleg nach innen wenden, ausformen und bügeln. Beleg an Schulternähten und entlang des Reißverschlussbandes fixieren.
8. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben zur hinteren Seite bügeln und versäubern. Ärmelsaum versäubern, nach innen umbügeln und absteppen, dabei einen Tunnel bilden. Gummiband einziehen, Länge anpassen und Enden zusammennähen.
9. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Passzeichen beachten, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
10. Saumkante des Kleides versäubern, zur linken Seite umbügeln und absteppen.