

## 2792 – HOODIEKLEID

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoff mit geringer Dehnbarkeit aus natürlichen oder gemischten Fasern. Ebenso geeignet sind Fleece, Sweatshirtstoff und Jersey. Für die Bündchen sollte ein Strickstoff „Rippstrick“.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bündchenstoff

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: Saumzugabe – 3 cm, Nahtzugaben entlang der Schlitzes im Rücken- und Vorderteil – 2 cm. Alle übrigen Nähte – 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. Ärmel - 2



- 4. Tasche - 1
- 5. Kapuze - 2
- 6. mittl. Kapuzenteil – 1
- 7. Kapuzenbeleg - 1

**Aus Bündchenstoff:**

- 1. Manschette - 2

**NÄHEN**

1. Die hintere Mitte zusammennähen, Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern.
2. Die Kante der angeschnittenen Taschenbelegkante versäubern. Den Taschenbeleg zur linken Stoffseite bügeln und feststeppen. Die Seiten des Taschenteils versäubern. Seiten und untere Kante zur linken Stoffseite bügeln. Tasche rechts auf rechts entlang der oberen Markierungslinie auf das Vorderteil legen (die untere Taschenkante zeigt zum Halsausschnitt) und festnähen. Tasche nach unten klappen. Tasche an den Seiten und unten auf das Vorderteil aufsteppen.
3. Schulternähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
4. Mittelteil an die Kapuze nähen, Nahtzugaben zum Mittelteil bügeln und versäubern. Innere Kante des Kapuzenbelegs versäubern. Beleg rechts auf rechts auf die Kapuze legen und die Außenkante zusammennähen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, Beleg nach innen wenden und bügeln. Beleg auf die Kapuze aufsteppen. Rechte Kapuzenseite über die linke legen und Kapuze in den Halsausschnitt einnähen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
5. Ärmel in die offenen Armausschnitte einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
6. Seiten- und Ärmelnähte einzeln versäubern. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsgang bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und dabei den Schlitz bügeln. Entlang der Schlitzkante eine Zier- und Sicherungsnaht in 1,0 cm Abstand steppen.
7. Ärmelbündchen zum Ring schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Bündchen der Länge nach halbieren und gedehnt an die Ärmelsäume nähen. Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern.
8. Saumkante versäubern, zur linken Stoffseite bügeln und feststeppen.