

2806 – WESTE MIT SCHRÄGER KNOPFLEISTE UND FALTEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dichte Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe
- 1 Innenknopf

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, am unteren Saum der Weste – 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Oberes mittleres Rückenteil – 2 | 10. Unteres Vorderteil – 1 |
| 2. Oberes seitliches Rückenteil – 2 | 11. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1 |
| 3. Rückenbund – 1 | 12. Vorderbeleg – 2 |
| 4. Unteres Rückenteil – 1 | 13. Paspel – 1 |
| 5. Rechtes mittleres Vorderteil – 1 | |
| 6. Rechtes seitliches Vorderteil – 1 | |
| 7. Linkes mittleres Vorderteil – 1 | |
| 8. Linkes seitliches Vorderteil – 1 | |
| 9. Vorderbund – 1 | |

Aus Bügeleinlage:

1. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1
2. Vorderbeleg – 2
3. Paspel – 1

NÄHEN

1. Alle vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Teilungsnahte der Rückenteile schließen. Nahtzugaben zur hinteren Mitte bügeln und versäubern. Mittelnahrt im Rückenteil schließen, Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
3. Rückenbund an das obere Rückenteil nähen. Nahtzugaben zum Bund bügeln und versäubern. Falten im unteren Rückenteil legen und fixieren. Unteres Rückenteil an den Bund nähen, Nahtzugaben zum Bund bügeln und versäubern.
4. Teilungsnahte der Vorderteile schließen. Nahtzugaben zur vorderen Mitte bügeln und versäubern.
5. Vorderbund an das linke obere Vorderteil nähen. Nahtzugaben zum Bund bügeln und versäubern. Falten im unteren Vorderteil legen und fixieren. Unteres Vorderteil an den Bund nähen, Nahtzugaben zum Bund bügeln und versäubern.
6. Position der Paspel auf dem rechten Vorderteil markieren. Paspel längs mittig links auf links falten und die kurzen Seiten nähen. Paspel wenden, Ecken ausformen und bügeln. Unterkante versäubern. Paspel mit der Bruchkante nach unten auf das Vorderteil legen, Ansatzlinien aufeinanderlegen und festnähen. Paspel nach oben klappen und entlang der kurzen Seiten auf das Vorderteil steppen.
7. Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schulternähte von Halsausschnittbeleg und Vorderbelegen schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern. Belege rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und Halsausschnitt, Vorderkante sowie die untere Ecke verstürzen. Nahtzugaben einschneiden, Ecken ausklinken, Belege nach innen wenden und flachbügeln. Beleg an der hinteren Mitte und an den Schulternähten von Hand fixieren.
9. Schrägband 4 cm breit und in der Länge der Armausschnittkante plus 4 cm zuschneiden oder fertiges Schrägband verwenden. Schrägband längs mittig rechts nach außen falten und bügeln. Schrägband rechts auf rechts an die Armausschnittkante nähen. Schrägband nach innen wenden, Nahtzugaben einschneiden und entlang der Kante auf das Kleidungsstück steppen. Kante bügeln.
10. Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Saumkante versäubern, nach innen bügeln und knappkantig absteppen.
12. Knopflöcher im rechten Vorderteil arbeiten, Knöpfe am linken Vorderteil annähen. Inneres Knopfloch am linken Vorderteil arbeiten und Innenknopf annähen.