

2822 – T-SHIRT MIT HORIZONTALLEN FALTEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen weiche Strickstoffe mittlerer Elastizität aus Naturfasern oder Mischgeweben.

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedl oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Saumzugabe und Ärmelsaum 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch – 1
3. Ärmel – 2
4. Kragen - 1

NÄHEN

1. Am Vorderteil horizontale Falten einlegen und feststeppen, dabei das Teil links auf links legen.
2. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Kragen zum Ring schließen, längs mittig falten und leicht gedehnt in den Halsausschnitt einsetzen. Naht liegt an der linken Schulternaht. Nahtzugaben versäubern und in das Hauptteil bügeln.
4. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in das Armloch einsetzen, Markierungen aufeinanderlegen, Nahtzugaben ausbügeln und versäubern.
5. Saum- und Ärmelsaumzugaben versäubern, nach innen einschlagen und knappkantig absteppen.