

2823 – WESTE MIT VERLÄNGERTEM VORDERTEIL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Innenknopf
- Futterstoff

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saum – 2,5 cm, alle übrigen Nähte – 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Mittleres Rückenteil – 2
2. Seitliches Rückenteil – 2
3. Mittleres Vorderteil – 2
4. Seitliches Vorderteil – 2
5. Vorderbeleg – 2
6. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1

Aus Bügeleinlage:

1. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1
2. Mittleres Vorderteil – 2

3. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1

Aus Futterstoff:

1. Mittleres Rückenteil – 2
2. Seitliches Rückenteil – 2
3. Mittleres Vorderteil – 2
4. Seitliches Vorderteil – 2

Achtung: Die Schnittteile für das Futter von Vorder- und Rückenteil werden nach den Schnittteilen des Oberstoffs zugeschnitten, abzüglich der Breite von Vorderbeleg und Halsausschnittbeleg Rückenteil.

NÄHEN

1. Alle Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Mittelnaht im Rückenteil schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Teilungsnähte im Rückenteil schließen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln.
3. Zwei schräg zugeschnittene Streifen (2,5 cm breit, 50 cm lang) für Bindebänder zuschneiden. Streifen längs mittig rechts auf rechts falten und 0,3 cm neben der Kante steppen. Nahtzugaben knapp zurückschneiden, wenden und ausformen. In zwei Teile schneiden.
4. Teilungsnähte im Vorderteil schließen, dabei ein Bindeband in die rechte Teilungsnäht mitfassen. Nahtzugaben zur Mitte bügeln.
5. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
6. Schulternähte von Halsausschnittbeleg Rückenteil und Vorderbelegen schließen und auseinanderbügeln.
7. Vorderbelege rechts auf rechts auf das Hauptteil legen, fixieren und Vorderkanten sowie Halsausschnitt verstürzen. In die linke Vorderkante das zweite Bindeband mitfassen. Nahtzugaben einschneiden, Belege nach innen wenden und bügeln.
8. Saumkante der Weste nach innen bügeln.
9. Seitennähte des Futters schließen, dabei eine Wendeöffnung in der linken Seitennaht offen lassen. Futter an Belege und Halsausschnittbeleg nähen. Armlöcher in zwei Schritten verstürzen: zuerst Vorderteil, dann Rückenteil. Nahtzugaben einschneiden, wenden und bügeln. Futter am Saum annähen.
10. Weste durch die Wendeöffnung wenden. Öffnung schließen.
11. Inneres Knopfloch arbeiten und Innenknopf annähen.