

## 2850 – JACKE MIT GERAFFTEM SCHÖßCHEN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Anzugstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßerdem wird benötigt

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Haken mit Özen
- Schulterpolster



### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähle) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn

nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähle: alle Nähle - 1 cm, am unteren Rand des Teils – 2 cm, am Saum des Ärmels - 3 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Ober. Rückenteil – 2
2. Unter. Rückenteil im Stoffbruch – 1 S
3. Vorderteil – 2 S
4. Leiste – 1
5. Ober. Ärmelteil – 2 S
6. Unter. Ärmelteil – 2
7. Stehkragen – 2
8. Halsausschnittbeleg des Rückenteils – 1
9. Vord. Beleg – 2

#### Aus Bügeleinlage:

1. Rückw. Halsausschnittbeleg - 1



# DEIN SCHNITTMUSTER

2. Leiste – 1
3. Vord. Beleg – 2
4. Stehkragen –

## NÄHEN

1. Schnittteile mit Einlage verstärken.
2. Abnäher an den Rückenteilen nähen, Abnäherinhalt auf 1 cm zurückschneiden, zur Mitte bügeln und versäubern. Die hintere Mitte zusammennähen, Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
3. Entlang der oberen Kante des unteren Rückenteils eine Steppnaht mit gelockerter Oberfadenspannung legen und die Weite einhalten. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Abnäher an den Vorderteilen auf 1 cm zurückschneiden, Abnäher nähen, Inhalt zur Mitte bügeln und versäubern.
5. Entlang der oberen Kante des unteren Vorderteils eine Steppnaht mit gelockerter Oberfadenspannung legen und die Weite einhalten. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Schulternähte und Seitennähte schließen, Nahtzugaben zur Rückenmitte bügeln und versäubern.
7. Kragenteile rechts auf rechts legen, an den kurzen Seiten und der oberen Kante zusammennähen. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden und an den Rundungen einschneiden. Kragen wenden, Ecken ausformen und bügeln. Kragen in den Halsausschnitt einnähen.
8. Leiste der Länge nach rechts auf rechts falten und an den kurzen Seiten zusammennähen. Leiste wenden, Ecken ausformen und bügeln.
9. Schulternähte der Belege und des rückwärtigen Halsausschnittbelegs zusammennähen und auseinanderbügeln. Äußere Kante versäubern. Belege rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und entlang der vorderen Kanten, des Halsausschnitts und der unteren Kante nähen, dabei zwischen linkem Vorderteil und Beleg die Leiste und die Schlaufen einlegen. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden, an den Rundungen einschneiden, Belege nach innen wenden, ausformen und bügeln. Belege an den Schulternähten und der rückwärtigen Mittelnäht fixieren.
10. Unterarmnaht und vordere Ärmelnaht schließen, Nahtzugaben zur oberen Ärmelhälfte bügeln und versäubern. Ärmel nach Passzeichen in die Armkugeln einnähen, dabei die Mehrweite im oberen Bereich einhalten. Nahtzugaben bügeln und versäubern. Schulterpolster einnähen.
11. Saum- und Ärmelsaumzugaben versäubern, nach innen bügeln und absteppen.
12. Haken auf der rechten Vorderseite entsprechend den Schlaufen annähen.