

2868 – ÄRMELLOSE BLUSE MIT STEHKRAGEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- verdeckter Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand der Bluse - 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderteil im Stoffbruch - 1
2. Rückenteil - 2
3. Stehkragen - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Stehkragen - 1



NÄHEN

1. Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Falten am Vorderteil legen und fixieren, Faltentiefe von der Mitte weg ausrichten.
3. Schulternähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Kragenteile rechts auf rechts legen und entlang der oberen Kante verstürzen. Nahtzugaben einschneiden, Kragen auf rechts wenden, Kanten ausformen und anbügeln. Untere Kante des inneren Kragenteils versäubern.
5. Äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt einsetzen, Nahtzugaben zum Kragen bügeln.
6. Mittlere Rückenanten einzeln versäubern. Mittlere Rückennaht ab Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Reißverschluss ab oberer Kragenkante einsetzen, dabei den inneren Kragen wegklappen. Kurze Nahtzugaben des inneren Kragens nach innen einschlagen und an das Reißverschlussband annähen. Inneren Kragen im Ansatznahtschatten des äußeren Kragens feststeppen.
7. Schrägband (falls nicht fertig vorhanden) in 4 cm Breite und in einer Länge entsprechend Armausschnittlänge + 5 cm zuschneiden. Schrägband längs zur Hälfte mit der rechten Stoffseite nach außen falten und anbügeln. Schrägband rechts auf rechts an den Armausschnitt legen und annähen. Nahtzugaben einschneiden. Schrägband nach innen wenden und entlang der Bruchkante auf der Hauptware feststeppen. Naht bügeln.
8. Seitennähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Saumzugabe versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.