

2869 – SWEATKLEID

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoffe mit geringer Dehnbarkeit aus Natur- oder Mischfasern (Fleece / French Terry / Sweat).

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bündchenstoff für Hals- und Handmanschette

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-

Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Kleides - 3 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch – 1



3. Ärmel - 2

Aus Bündchenstoff:

1. Kragen - 1
2. Manschette - 2

NÄHEN

1. Mittlere Rückennaht schließen, Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
2. Taillenabnäher am Rückenteil und Vorderteil nähen.
3. Schulternähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Kragen zum Ring schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Kragen längs zur Hälfte falten und unter leichtem Dehnen an den Halsausschnitt annähen. Nahtzugaben zum Hauptteil bügeln und versäubern.
5. Entlang der Ärmelkugel gegenläufige Falten legen und fixieren.
6. Ärmel in die offenen Armausschnitte einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
7. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsgang schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
8. Bündchen zum Ring schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Bündchen längs zur Hälfte falten und unter leichtem Dehnen an den Ärmelsaum annähen. Nahtzugaben zum Ärmel bügeln und versäubern.
9. Unteren Saum versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.