

2879 – PONCHO MIT GÜRTEL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Mantelstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: am Saum - 3 cm, alle übrigen Nähte - 1 cm

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil - 2
3. Blende - 2
4. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
5. Kragensteg - 2
6. Gürtel im Stoffbruch - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1

2. Blende - 2
3. Kragensteg - 1
4. Gürtel im Bruch - 1

TIPP: Ein fertiger Gürtel kann verwendet werden.

NÄHEN

1. Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Mittelnaht des Rückenteils schließen. Nahtzugaben versäubern und auseinanderbügeln.
3. Knopflöcher für den Gürtel versäubern.
4. Schulternähte schließen, gleichzeitig mit den Ärmelnähten. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
5. Kragenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und an den Enden sowie an der äußeren Kante (Kragenstegkante) absteppen. Nahtzugaben in den Ecken zurückschneiden, wenden und bügeln.
6. Schulternähte der Belege und des Besatzes am Rückenteil schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern. Oberteil mit Belegen rechts auf rechts legen, Kanten ausgleichen und Vorderkanten sowie Halsausschnitt absteppen, dabei den Kragen mitfassen. Nahtzugaben einschneiden, Teile wenden, ausformen und bügeln.
7. Saumzugabe versäubern und nach innen bügeln. Untere Kante der Vorderkante mit dem Beleg verstürzen, Nahtzugabe in der Ecke zurückschneiden, wenden und bügeln. Saumzugabe feststeppen.
8. Knopfloch im Vorderteil versäubern und Knopf annähen.