

2880 - BLUSE MIT PASSE UND ANGESCHNITTENEM STEHKRAGEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage
- Nahtverdeckter Reißverschluss

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf beachten. Markierungen und Passzeichen auf den Stoff übertragen.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten. Bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Alle Nähte 1 cm; Saumzugaben an Bluse und Ärmeln 2 cm.

ACHTUNG!

Die Papierschnittteile vor dem Stoffkauf ausdrucken und auf einer Stoffbreite von 90 bis 150 cm auslegen, um den Stoffverbrauch zu ermitteln. Beim Zusammennähen müssen die Passzeichen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Teile
2. Vorderteil - 1 Teil im Stoffbruch
3. Passe - 2 Teile
4. Ärmel - 2 Teile
5. Vorderteilbeleg - 2 Teile
6. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 2 Teile

Aus Bügeleinlage:

1. Vorderteilbeleg - 2 Teile
2. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 2 Teile

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher in Vorder- und Rückenteilen steppen. Die Abnäbertiefen der Taillenabnäher zur Mitte, die der Brustabnäher nach oben bügeln.
3. Die innere Kante der Vorderteilbelege versäubern. Die Vorderteilbelege rechts auf rechts auf die Passen legen und die äußeren Kanten verstürzen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Passen wenden und bügeln. Die rechte Passe über die linke legen und an den unteren Kanten zusammenheften. Die Passe an das Vorderteil nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.



4. Schulternähte schließen, dabei die Vorderteilbelege wegklappen und die Nahtzugabe an der Passe einschneiden. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Den angeschnittenen Stehkragen in den rückwärtigen Halsausschnitt einsetzen. Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln.
5. Die hinteren Mittelkanten einzeln versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss vom oberen Rand des Stehkragens aus einsetzen.
6. Die äußere Kante der rückwärtigen Halsausschnittbelege versäubern. Die Schulternähte zwischen den rückwärtigen Halsausschnittbelegen und den Vorderteilbelegen schließen, dabei die Vorderteilbelege an den Ecken einschneiden. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den angeschnittenen Stehkragen in den Halsausschnitt des Belegs einsetzen. Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln. Die mittlere Kante des inneren Stehkragens nach innen einschlagen und am Reißverschlussband befestigen. Die Schulternähte der Belege an den Schulternähten der Bluse fixieren.
7. Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Ärmelnähte schließen. Nahtzugaben bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Die Saumzugaben der Bluse und der Ärmel versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.