

2886 - BLUSE MIT DEKORATIVEM VORDERTEIL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen weich fallende, gut drapierbare Blusenstoffe aus Naturfasern oder Fasermischungen.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage;
- nahtverdeckter Reißverschluss.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Alle Nähte 1 cm. Saumzugabe und Zugabe an der diagonalen Vorderteilkante jeweils 2 cm.

ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ACHTUNG! Die Beschriftungen auf den Schnittteilen befinden sich auf der rechten Stoffseite.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Teile
2. Vorderteil - 1 Teil
3. Halsausschnittbeleg Vorderteil - 1 Teil
4. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 2 Teile

Aus Bügeleinlage:

1. Halsausschnittbeleg Vorderteil - 1 Teil
2. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1 Teil

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher an Rückenteil und Vorderteil steppen. Die Tailenabnäher zur jeweiligen Mitte, die Brustabnäher nach oben bügeln.
3. Die rückwärtigen Mittelkanten einzeln versäubern. Die rückwärtige Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss einnähen.



4. Die Falten am Vorderteil in Pfeilrichtung nach unten legen und fixieren. Die diagonale Vorderteilkante zunächst 1 cm, dann nochmals 1 cm auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.
5. Für die Bindebänder zwei 3 cm breite und 50 cm lange Schrägstreifen zuschneiden. Jeden Streifen längs zur Mitte falten und bügeln. Wieder aufklappen, die Längskanten zur Mittellinie bügeln und die Bindebänder knappkantig absteppen.
6. Die Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte der Halsausschnittbelege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und die Außenkante versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf den Halsausschnitt legen und den Halsausschnitt von Vorder- und Rückenteil verstürzen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Den Beleg auf die linke Stoffseite wenden und bügeln. An den Schulternahtzugaben und den Reißverschlussbändern befestigen.
8. Falls kein fertiges Schrägband vorhanden ist, einen 4 cm breiten Schrägstreifen in der Länge des Armausschnitts zuzüglich 5 cm zuschneiden. Das Schrägband längs links auf links zur Hälfte falten und bügeln. Das Band rechts auf rechts an die Armausschnittkante nähen. Nahtzugaben einschneiden. Das Band auf die linke Stoffseite legen und entlang der Bruchkante auf dem Hauptteil feststeppen. Die Naht bügeln.
9. Die Seitennähte schließen, dabei ein Bindeband in die linke Seitennaht einfassen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Die Saumzugabe zuerst 1 cm, dann nochmals 1 cm auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.
11. Das zweite Bindeband unter der diagonalen Vorderteilkante feststeppen. Am Vorderteil eine Falte legen und die Bindebänder verknoten.