

## 2894 – KLEID MIT VOLANTROCK



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe
- nahtverdeckter Reißverschluss

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Saumzugabe an den unteren Kanten der Volants von Vorder- und Rückenteil 1,2 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. Rückeneinsatz - 2
3. unter. Rückenteil - 2
4. unter. Volant am Rückenteil im Stoffbruch - 1
5. ober. Volant am Rückenteil im Stoffbruch - 1
6. ober. Vorderteil im Stoffbruch - 1
7. Vorderteileinsatz - 1
8. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1

9. unterer Volant am Vorderteil im Stoffbruch - 1
10. oberer Volant am Vorderteil im Stoffbruch - 1
11. Ärmel - 2
12. Manschetten - 4
13. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
14. vord. Halsausschnittbeleg - 1

### **Aus Bügeleinlage:**

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vord. Halsausschnittbeleg - 1
3. Manschetten - 2

### **NÄHEN**

1. Die Teile mit Einlage verstärken.
2. Die Abnäher an den oberen Rückenteilen nähen, die Abnäher zur Mitte bügeln. Den Rückeneinsatz an die oberen Rückenteile nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.
3. Entlang der oberen Kante der unteren Rückenteile eine Kräuselnah mit gelockerter Fadenspannung arbeiten und einhalten. Die unteren Rückenteile an den Rückeneinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die hinteren Mittelkanten einzeln versäubern. Die hintere Mittelnaht ab der Markierung für den Reißverschluss bis zum Saum schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Reißverschluss einsetzen.
5. Entlang der unteren Kante des oberen Vorderteils eine Kräuselnah mit gelockerter Oberfadenspannung arbeiten und einhalten. Den Vorderteileinsatz an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.
6. Entlang der oberen Kante des unteren Vorderteils eine Kräuselnah arbeiten und einhalten. Das untere Vorderteil an den Vorderteileinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Die Seiten- und Schulternähte schließen, Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Halsausschnittbelege schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen und den Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden, an Ecken zurückschneiden. Den Beleg nach innen wenden, Kanten ausformen und bügeln. Den Beleg entlang der äußeren Kante in 1 cm Abstand feststeppen.
9. Die Seitennähte der oberen und unteren Volants von Vorder- und Rückenteil schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Den oberen Volant links auf rechts auf den unteren legen und an der oberen Kante fixieren. Die Volants an das Kleid nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
10. Entlang der Ärmelkugel und der unteren Kante der Ärmel eine Kräuselnah arbeiten und einhalten. Die Ärmelschnitte einzeln versäubern. Die Ärmelnähte von der Armöffnung bis zur

Markierung des Schlitzes schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Schlitz 0,1 cm neben der Kante absteppen. Die Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.

11. Die Manschetten rechts auf rechts legen und die Seitennähte nähen, dabei exakt an den markierten Ansatzpunkten beginnen und enden. Die Manschetten wenden, Kanten ausformen und bügeln. Die äußere Manschettenseite an den Ärmel nähen, die innere Kante nach innen einschlagen und im Nahtschatten feststeppen.
12. Die unteren Kanten der Volants versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
13. Knopflöcher in die Manschetten arbeiten, Knöpfe annähen.