

2895 – VOLANTKLEID



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 11 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 1. Mittleres Rückenteil – 2 | 12. Volant Vorderteil – 2 |
| 2. Seitliches Rückenteil – 2 | 13. Oberer Volant – 2 |
| 3. Mittleres Rückenteil – 2 | 14. Mittlerer Volant – 2 |
| 4. Unteres Rückenteil – 2 | 15. Unterer Volant – 2 |
| 5. Mittleres Vorderteil – 2 | |
| 6. Seitliches Vorderteil – 2 | |
| 7. Mittleres Vorderteil – 2 | |
| 8. Unteres Vorderteil – 2 | |
| 9. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1 | |
| 10. Halsausschnittbeleg Vorderteil – 2 | |
| 11. Blende – 2 | |

Aus Bügeleinlage:

1. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1
2. Halsausschnittbeleg Vorderteil – 2
3. Blende - 2

Achtung! Die oberen, mittleren und unteren Volant-Teile werden ohne Schnittmuster zugeschnitten. Die Längen der Volants sind am Vorderteil angegeben.

NÄHEN

1. Alle vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Oberen, mittleren und unteren Volant zuschneiden. Länge gemäß Markierung am mittleren Vorderteil, Breite 6 cm.
3. Mittlere Naht der oberen Rückenteile schließen. Nahtzugaben versäubern und nach links bügeln.
4. Schulternähte der mittleren Rückenteile und mittleren Vorderteile schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
5. Schulternähte der seitlichen Teile schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
6. Außenkante des Vorderteil-Volants versäubern, einschlagen und knappkantig absteppen. Alternativ Kanten mit Schrägband oder französischer Naht („amerikanische Naht“) verarbeiten; dafür Außenkante entsprechend zurückschneiden.
7. Teilungsnähte von Vorder- und Rückenteil gleichzeitig schließen, dabei den Volant mitfassen. Nahtzugaben versäubern und zur Mitte bügeln.
8. Schulternähte von Halsausschnittbelegen für Vorder- und Rückenteil schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern. Belege rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben einschneiden, Belege nach innen wenden und flachbügeln. Beleg an den Schulternähten sichern.
9. Schrägband 4 cm breit und in der Länge der Armausschnittkante plus 5 cm zuschneiden oder fertiges Band verwenden. Schrägband längs mittig rechts nach außen falten und bügeln. Schrägband rechts auf rechts an die Armausschnittkante nähen, Nahtzugaben einschneiden. Schrägband nach innen wenden und entlang der Kante aufsteppen. Kante bügeln.
10. Seitennähte der oberen Teile schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Seitennähte der mittleren und unteren Vorder- und Rückenteile schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
12. Mittlere Naht der Volants schließen. Nahtzugaben versäubern und nach links bügeln. Außenkanten versäubern, einschlagen und knappkantig absteppen. Alternativ Kanten mit Schrägband oder französischer Naht verarbeiten; dafür Außenkante entsprechend zurückschneiden.
13. Entlang der oberen Volantkante eine Kräuselnäht mit gelockerter Oberfadenspannung nähen und Kräusel einhalten. Mittleres Kleidteil an das obere Teil nähen und oberen Volant

mitfassen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln. Mittleres und unteres Teil zusammennähen und mittleren Volant mitfassen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln. Unteren Volant an das Kleid nähen, Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.

14. Innere Kanten der Blende versäubern. Äußere Blende an die vordere Kante nähen. Nahtzugaben zur Blende bügeln. Blende nach außen wenden, obere und untere Ecke nähen. Nahtzugaben einschneiden, Blende nach innen wenden und in der Naht feststeppen.
15. Knöpfe annähen und Knopflöcher arbeiten.