

2900 - TRÄGERKLEID MIT VERTIKALEN TEILUNGSNÄHTEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen formstabile Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern, Denim.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- teilbarer Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleides - 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. zentral. Rückenteil - 2
2. mittl. Rückenteil - 2
3. seitl. Rückenteil - 2
4. zentral. Vorderteil - 2
5. mittl. Rückenteil - 2
6. seitl. Rückenteil - 2
7. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
8. vorder. Halsausschnittbeleg - 2

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
2. vorder. Halsausschnittbeleg - 2

NÄHEN

1. Belegteile für den Halsausschnitt mit Einlage verstärken.
2. Teilungsnähte im Rückenteil schließen. Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Entlang der Nähte eine Absteppnaht im Abstand von 0,7 cm ausführen.
3. Mittelnäht des Rückenteils schließen. Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern. Entlang der Naht eine Absteppnaht im Abstand von 0,7 cm ausführen.
4. Mittlere Kanten der vorderen Mittelteile versäubern. Reißverschluss einsetzen. Entlang des Reißverschlusses eine fixierende Absteppnaht im Abstand von 0,5 cm ausführen.
5. Teilungsnähte im Vorderteil schließen. Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Entlang der Nähte eine Absteppnaht im Abstand von 0,7 cm ausführen.
6. Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Schulternähte der Halsausschnittbelege schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern. Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen und den Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden, Beleg nach innen wenden und bügeln. Beleg an den Schulternähten und am Reißverschlussband fixieren.
8. Schrägband (falls nicht fertig vorhanden) 4 cm breit und in der Länge des Armausschnitts + 4 cm zuschneiden. Schrägband längs zur Hälfte rechts außen falten und bügeln. Schrägband rechts auf rechts an den rechten Armausschnitt legen und annähen. Schrägband nach innen wenden und entlang der Bruchkante auf das Kleid absteppen.
9. Seiten- und Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Saumzugabe versäubern, nach innen bügeln und absteppen.