

## 2906 – KLEID MIT VERDECKTER KNOPFLEISTE



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen weiche Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 8 Innenknöpfe
- 3 sichtbare Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache

Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saumzugabe 2 cm. Alle übrigen Nähte 1 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Oberes Rückenteil – 2                | 8. Armlochbeleg Rückenteil – 4                                  |
| 2. Mittleres Rückenteil – 1             | 9. Armlochbeleg Vorderteil – 4                                  |
| 3. Unteres Rückenteil im Stoffbruch – 1 | 10. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1                          |
| 4. Oberes rechtes Vorderteil – 1        | 11. Halsausschnittbeleg Vorderteil – 2                          |
| 5. Oberes linkes Vorderteil – 1         | 12. Verdeckte Knopfleiste für den unteren Vorderteilbereich – 1 |
| 6. Mittleres Vorderteil – 2             |   |
| 7. Unteres Vorderteil – 2               |   |

### Aus Bügeleinlage:

1. Armlochbeleg Rückenteil – 2
2. Armlochbeleg Vorderteil – 2
3. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1
4. Halsausschnittbeleg Vorderteil – 2

### NÄHEN

1. Alle vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Abnäher in den oberen Rückenteilen nähen. Abnäbertiefen zur hinteren Mitte bügeln. Mittelnäht der oberen Rückenteile schließen. Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
3. Rechte Vorderkante verarbeiten. Oberes rechtes Vorderteil entlang der Linie „Vorderkante“ rechts auf rechts falten. Obere Ecke zwischen den Linien „Vorderkante“ und „Innere Kante der Leiste“ verstürzen. Anschließend entlang der Linie „Vorderkante der verdeckten Leiste“ rechts auf rechts falten und die obere Ecke zwischen den Linien „Vorderkante der verdeckten Leiste“ und „Innere Kante der Leiste“ verstürzen.
4. Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schulternähte der Halsausschnittbelege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Außenkante versäubern. Halsausschnittbelege des Vorderteils an die inneren Kanten der angeschnittenen Leisten nähen und die Nahtzugaben versäubern. Belege rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen, Vorderteile entlang der Linie „Vorderkante“ umlegen und den Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden. Belege wenden, Ecken der Leisten ausformen und bügeln. Knopflöcher in der inneren Leiste der verdeckten Knopfleiste arbeiten.
6. Schulternähte der Armlochbelege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Belegteile rechts auf rechts legen und die Außenkanten verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden. Belege wenden, ausformen und bügeln.
7. Armlochbelege auf die linke Stoffseite des Kleidungsstücks legen und die Armlochkanten verstürzen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden, bügeln und versäubern. Belege nach außen wenden, ausformen und bügeln. Entlang der Seitenkanten mit dem Kleidungsstück fixieren.
8. Seitennähte des oberen Teils schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Entlang der unteren Kante des oberen Vorderteils eine Kräuselnäht mit gelockerter Oberfadenspannung nähen und die Weite einhalten.
9. Seitennähte des mittleren Teils schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Kanten der angeschnittenen Leisten versäubern. Mittleres Teil an das obere Teil nähen, dabei die obere Partie mit der angeschnittenen Leiste des mittleren Teils einfassen. Nahtzugaben nach unten bügeln und versäubern. Leiste nach innen wenden.
10. Verdeckte Knopfleiste an das rechte untere Vorderteil nähen. Nahtzugaben bis zur Saumkante versäubern. Kante der angeschnittenen Leiste am linken unteren Vorderteil versäubern. Rechte Vorderkante verarbeiten: Leiste entlang der Linie „Vorderkante der verdeckten Leiste“ nach innen bügeln, Knopflöcher arbeiten. Anschließend entlang der Linie „Vorderkante“

bügeln und dabei auf die Linie „Vorderkante der verdeckten Leiste“ legen. Linke Vorderkante verarbeiten: angeschnittene Leiste entlang der Linie „Vorderkante“ nach innen bügeln.

11. Seitennähte des unteren Teils schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Unteres Teil an das mittlere Teil nähen, dabei die untere Partie mit der angeschnittenen Leiste des mittleren Teils erfassen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Leiste nach innen wenden.
12. Entlang der Vorderkante eine fixierende Ziersteppnaht in Breite der Leiste nähen.
13. Saumkante versäubern, nach innen bügeln und absteppen.
14. Knopflöcher im rechten mittleren Vorderteil arbeiten. Entsprechend Knöpfe annähen. Innenknöpfe der verdeckten Knopfleiste annähen.