

2914 – KLEID MIT TAILLENAHT



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 10 Knöpfe
- Gummiband, 1 cm breit

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, Saumzugabe am Kleid und an den Ärmeln: 2 cm

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Oberes Rückenteil – 1 Teil im Stoffbruch | 6. Oberes Vorderteil – 2 Teile |
| 2. Unteres mittl. Rückenteil – 1 Teil im Stoffbruch | 7. Blende – 4 Teile |
| 3. Unteres seith. Rückenteil – 2 Teile | 8. Stehkragen – 2 Teile |
| 4. Unteres mittl. Vorderteil – 2 Teile | 9. Ärmel – 2 Teile |
| 5. Unteres seith. Vorderteil – 2 Teile | 10. Manschette – 2 Teile |

Aus Bügeleinlage:

1. Blende – 2 Teile
2. Stehkragen – 1 Teil

3. Manschette – 2 Teile

NÄHEN

1. Die entsprechenden Teile mit Bügelvlies verstärken.
2. Die Teilungsnähte des unteren Rückenteils schließen, die Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Oberes und unteres Rückenteil zusammennähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die Abnäher an den Teilen des oberen Vorderteils schließen, die Abnäherinhalte nach oben bügeln.
4. Die Teilungsnähte des unteren Vorderteils schließen, die Nahtzugaben zur Mitte bügeln und versäubern. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Die Blendenteile rechts auf rechts legen und die Außenkante verstürzen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Blende auf rechts wenden und bügeln. Die Außenseite der Blende an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Blende bügeln. Die offene Kante der Blende 1 cm nach innen einschlagen und im Ansatznähtchen feststeppen.
6. Schulter- und Seitennähte schließen, die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Kragenteile rechts auf rechts legen und die obere Kante sowie die Enden des Stehkragens verstürzen. Die Naht genau an der markierten Ansatzlinie des Stehkragens beginnen und beenden. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden, den Stehkragen auf rechts wenden, ausformen und bügeln.
8. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt einsetzen. Die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen einschlagen und im Ansatznähtchen feststeppen.
9. An der Armkugel und der unteren Ärmelkante eine Kräuselnahrt mit gelockerter Oberfadenspannung nähen und die Weite einhalten. Die Ärmelkanten einzeln versäubern. Die Ärmelnähte von der Armkugel bis zur Schlitzmarkierung schließen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Schlitz 0,1 cm von der Bruchkante entfernt absteppen. Die Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern.
10. Die Manschettenteile rechts auf rechts legen und die Seitennähte verstürzen. Die Naht genau an der markierten Ansatzlinie der Manschette beginnen und beenden. Die Teile auf rechts wenden, ausformen und bügeln. Die Außenseite der Manschette an den Ärmel nähen. Die Nahtzugabe der Innenseite der Manschette nach innen einschlagen und im Ansatznähtchen der Außenmanschette feststeppen.
11. Die untere Kante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und feststeppen.
12. An der rechten Blende die Knopflöcher arbeiten, an der linken Blende die Knöpfe annähen. An den Manschetten die Knopflöcher arbeiten und die Knöpfe annähen.
13. Das Gummiband leicht gedehnt an die Nahtzugabe der Taillennaht am Rückenteil nähen. Die ungefähre Länge des Gummibands ist auf dem Schnittteil des oberen Rückenteils angegeben.