

2919 – KLEID MIT DEKORATIVEN KNÖPFEN



STOFFEMPFEHLUNG

Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 3 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht

enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Alle Nähte 1 cm. Saum- und Ärmelsaumzugabe 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2
2. Vorderteil – 1 im Stoffbruch
3. Ärmel – 2
4. Manschette – 2
5. Halsausschnittbeleg Vorderteil – 1
6. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1

Aus Bügeleinlage:

1. Halsausschnittbeleg Vorderteil – 1
2. Halsausschnittbeleg Rückenteil – 1

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Hintere Mittelnäht schließen. Nahtzugaben versäubern und nach links bügeln.
3. Brustabnäher im Vorderteil nähen. Abnäbertiefen nach oben bügeln.
4. Kellerfalte im Vorderteil markieren. Die Falte vom Halsausschnitt bis zur Markierung absteppen und bügeln. An der Position des unteren Knopfes eine Quernaht zur Fixierung der Falte arbeiten.
5. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schulternähte der Halsausschnittbelege schließen und auseinanderbügeln. Äußere Kante versäubern. Belege rechts auf rechts auf das Kleid legen und den Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben einschneiden, Belege nach innen wenden, Kanten ausformen und bügeln. Belege von Hand an den Schulternähten befestigen. Vorderteilbeleg zusätzlich von Hand an den Faltentiefen befestigen.
7. Ärmelnähte schließen. Nahtzugaben versäubern und zur hinteren Ärmelkante bügeln. Manschetten zur Runde schließen. Entlang der oberen Manschettenkante eine Kräuselnäht mit gelockerter Oberfadenspannung arbeiten und die Mehrweite einhalten. Manschetten an die Ärmel nähen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln. Ärmel einsetzen. Nahtzugaben versäubern und bügeln.
8. Saum- und Ärmelsaumkanten versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
9. Dekorative Knöpfe entsprechend der Markierung auf das Vorderteil annähen.