

2926 - SOMMERKLEID MIT EINSATZ



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben. Für die dekorativen Teile einen farblich kontrastierenden oder harmonisch abgestimmten Stoff verwenden.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z. B. Vlieseline)
- Nahtverdeckter Reißverschluss

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf und die Angaben zum Stoffbruch beachten. Alle Markierungen und Passzeichen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Bei einfacher Schnittkontur müssen sie beim Zuschneiden ergänzt werden.

Alle Nähte 1 cm, Saumzugabe 2 cm.

ACHTUNG!

Die Papier-Schnittteile vor dem Zuschneiden ausdrucken und auf einer Stoffbreite von 90 bis 150 cm auslegen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigen.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen. Die Beschriftungen der Schnittteile befinden sich auf der rechten Stoffseite.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Mittleres Rückenteil - 2 Teile | 4. Seitliches Vorderteil - 2 Teile |
| 2. Seitliches Rückenteil - 2 Teile | 5. Einsatz - 1 Teil |
| 3. Mittleres Vorderteil - 1 Teil | 6. Rückenteilbeleg - 2 Teile |

Aus Kontraststoff:

1. Vorderteilbeleg - 1 Teil
2. Einsatz - 1 Teil
3. Rechter Träger - 1 Teil
4. Rechter Träger - 1 Teil

Aus Bügeleinlage:

1. Rückenteilbeleg - 2 Teile
2. Vorderteilbeleg - 1 Teil



3. Rechter Träger - 1 Teil

4. Rechter Träger - 1 Teil

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Teilungsnahte der Rückenteile schließen. Nahtzugaben zur rückwärtigen Mitte bügeln und versäubern.
3. Die hinteren Mittelkanten einzeln versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss einsetzen.
4. Die linke Teilungsnaht des Vorderteils schließen. Nahtzugaben zur vorderen Mitte bügeln und versäubern.
5. Die beiden Einsätze rechts auf rechts legen und die unteren Kanten verstürzen. Nahtzugaben an der Ecke zurückschneiden. Einsätze wenden, Kanten ausformen und bügeln. Die seitlichen Kanten aufeinanderheften. Den Einsatz an das mittlere Vorderteil nähen; er ist um die Breite der Saumzugabe kürzer. Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die rechte Teilungsnaht des Vorderteils schließen. Nahtzugaben zur vorderen Mitte bügeln und versäubern.
6. Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Träger längs rechts auf rechts falten und entlang der Längskante zusammennähen. Träger wenden, Kanten ausformen und bügeln. Die unteren Trägerkanten versäubern. Die Träger an die Schulterkanten des Rückenteils nähen.
8. Die Seitennähte der Vorder- und Rückenteilbelege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Belegkante versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen und den rückwärtigen Halsausschnitt, die Schulterkanten, die Armausschnitte sowie die obere Vorderteilkante verstürzen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden und an den Ecken zurückschneiden. Beleg auf die linke Stoffseite wenden und bügeln. Am Reißverschlussband befestigen.
9. Die unteren Trägerenden unter das Vorderteil legen und entlang der markierten Umbruchlinie feststeppen. Den oberen Teil des Vorderteils auf die rechte Stoffseite umlegen.
10. Die Saumzugabe versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.