

2928 – BLUSE MIT FORMKRAGEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dichte Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- verdeckter Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm, Saumzugabe 2 cm

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2
2. Vorderteil – 1 Teil im Stoffbruch
3. Ärmel – 2
4. Manschette – 2
5. Kragensteg – 4

Aus Bügeleinlage:

1. Manschette – 2 Teile
2. Kragensteg – 2 Teile

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Abnäher im Vorderteil nähen. Abnäbertiefen nach oben bügeln.
3. Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Untere Kanten der inneren Kragenstege versäubern. Je zwei Kragenstege rechts auf rechts legen und entlang der oberen und vorderen Kante verstürzen. Die Naht exakt an der markierten Kragenansatzlinie beginnen bzw. beenden. Nahtzugaben einschneiden und an den Ecken zurückschneiden. Kragenstege wenden, Kanten ausformen und bügeln.
5. Äußere Kragenstege in den Halsausschnitt einsetzen. Nahtzugaben zu den Kragenstegen bügeln.
6. Hintere Mittelkanten einzeln versäubern. Hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen und Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nahtverdeckten Reißverschluss einsetzen. Dabei am oberen Rand des Kragenstegs beginnen und den inneren Kragensteg zurückschlagen. Die kurzen Nahtzugaben des inneren Kragenstegs nach innen einschlagen und an das Reißverschlussband nähen. Inneren Kragensteg im Nahtschatten der Ansatznaht des äußeren Kragenstegs feststeppen.
7. Seitennähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Ärmelnähte schließen. Nahtzugaben zur hinteren Ärmelkante bügeln und versäubern.
9. Ärmel unter Beachtung der Passzeichen in die Armausschnitte einsetzen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
10. Manschetten zur Runde schließen und Nahtzugaben auseinanderbügeln. Manschetten längs mittig links auf links legen und bügeln. Außenseite der Manschetten an die Ärmelsäume nähen. Nahtzugaben zum Ärmel bügeln. Nahtzugabe der Innenseite der Manschetten nach innen einschlagen und im Nahtschatten der Ansatznaht der äußeren Manschette feststeppen.
11. Saumzugabe zunächst 1 cm nach innen bügeln, anschließend nochmals 1 cm einschlagen und feststeppen.