

2930 – ROCK MIT GESCHWUNGENEN TEILUNGSNÄHTEN



STOFFEMPFEHLUNG

Feste Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Fasermischungen.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Nahtverdeckter Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine

einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, Saumzugabe 1,5 cm

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Schnittteile auf die Passzeichen achten – sie müssen exakt aufeinandertreffen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|--|--|
| 1. Mittleres rückwärtiges Rockteil – 2 | 5. Seitliches vorderes Rockteil – 2 |
| 2. Seitliches rückwärtiges Rockteil – 2 | 6. Äußerer rückwärtiger Bundbesatz – 2 |
| 3. Einsatz Rückenteil – 1 | 7. Äußerer vorderer Bundbesatz – 1 |
| 4. Mittleres vorderes Rockteil im Stoffbruch – 1 | 8. Innerer rückwärtiger Bundbesatz – 2 |
| | 9. Innerer vorderer Bundbesatz – 1 |

Aus Bügeleinlage:

1. Innerer rückwärtiger Bundbesatz – 2
2. Innerer vorderer Bundbesatz – 1

NÄHEN

1. Die inneren Bundbesätze mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die äußeren rückwärtigen Bundbesätze an die mittleren rückwärtigen Rockteile nähen. Die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Entlang der Ansatznähte im Abstand von 0,7 cm absteppen.
3. Die Teilungsnähte der rückwärtigen Rockteile schließen. Die Nahtzugaben zur rückwärtigen Mitte bügeln und versäubern. Entlang der Teilungsnähte im Abstand von 0,7 cm absteppen.
4. Die Nahtzugaben der rückwärtigen Mittelnäht einzeln versäubern. Die hintere Mittelnäht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss einsetzen.
5. Den Einsatz an das Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Entlang der Ansatznaht im Abstand von 0,7 cm absteppen.
6. Den äußeren vorderen Bundbesatz an das mittlere vordere Rockteil nähen. Die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Entlang der Ansatznaht im Abstand von 0,7 cm absteppen.
7. Die Teilungsnähte der vorderen Rockteile schließen. Die Nahtzugaben zur vorderen Mitte bügeln und versäubern. Entlang der Teilungsnähte im Abstand von 0,7 cm absteppen.
8. Die Seitennähte schließen. Die Nahtzugaben zum Vorderteil bügeln und versäubern. Entlang der Seitennähte im Abstand von 0,7 cm absteppen.
9. Die Seitennähte der Bundbesätze schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die unteren Kanten versäubern. Den Bundbesatz rechts auf rechts auf den Rock legen und die obere Kante verstürzen. Die Nahtzugaben auf den Bundbesatz legen und 0,2 cm neben der Ansatznaht auf dem Bundbesatz feststeppen. Den Bundbesatz auf die linke Seite wenden und bügeln. Den Bundbesatz am Reißverschlussband sowie an den Nahtzugaben der Teilungs- und Seitennähte befestigen.
10. Die untere Rockkante versäubern, die Saumzugabe auf die linke Seite bügeln und feststeppen.