

2937 - KLEID MIT WEIT SCHWINGENDEM ROCK



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z. B. Vlieseline)
- Nahtverdeckter Reißverschluss

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf und die Angaben zum Stoffbruch beachten. Alle Markierungen und Passzeichen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden.

Alle Nähte 1 cm, Saumzugabe des Kleides 3 cm, Ärmelsaumzugabe 2 cm.

ACHTUNG!

Die Schnittteile vor dem Stoffkauf ausdrucken und auf einer Stoffbreite von 90 bis 150 cm auslegen, um den Stoffverbrauch zu ermitteln. Paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigen.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Oberes Rückenteil - 2 Teile
2. Unteres Rückenteil - 2 Teile
3. Oberes Vorderteil - 1 Teil im Stoffbruch
4. Unteres Vorderteil - 1 Teil im Stoffbruch
5. Ärmel - 2 Teile
6. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 2 Teile
7. Halsausschnittbeleg Vorderteil - 1 Teil

Aus Bügeleinlage:

1. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 2 Teile
2. Halsausschnittbeleg Vorderteil - 1 Teil

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.



DEIN SCHNITTMUSTER

2. Die obere Kante der unteren Rückenteile mit einer Kräuselnahrt bei gelockerter Oberfadenspannung einkräuseln. Die unteren Rückenteile an die oberen Rückenteile nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die hinteren Mittelkanten einzeln versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss einsetzen.
4. Die Abnäher im oberen Vorderteil steppen. Abnäbertiefen nach oben bügeln.
5. Die obere Kante des unteren Vorderteils mit einer Kräuselnahrt bei gelockerter Oberfadenspannung einkräuseln. Das untere Vorderteil an das obere Vorderteil nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Seiten- und Schulternähte schließen. Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte der Halsausschnittbelege schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Belegkante versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen und den Halsausschnitt verstürzen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Den Beleg auf die linke Stoffseite wenden, Kanten ausformen und bügeln. Den Beleg an den Schulternähten und am Reißverschlussband befestigen.
8. Ärmelnähte schließen. Nahtzugaben zur hinteren Ärmelkante bügeln und versäubern. Ärmel unter Beachtung der Passzeichen in die Armausschnitte einsetzen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Die Saumzugaben des Kleides und der Ärmel versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.