

4007 – MANTEL MIT SCHALKRAGEN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Mantelstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 5 Knöpfe
- Futterstoff
- Schulterpolster
- Ärmelkopfstützen (sie werden im Bereich des Armlochs eingenäht, um dem Ärmelkopf Halt zu geben)



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am Saum und Ärmelsaum – 3,5 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil - 2
3. Ärmel - 2
4. Halsausschnittbeleg für das Rückenteil - 1
5. Gürtel - 1
6. Beleg (Vorderteilbeleg) - 2
7. Kragen - 2
8. Leistentasche (Leiste) - 2
9. Taschenpaspel (Untertritt) - 2

Aus Futterstoff:

1. Großer Taschenbeutel- 2
2. Kleiner Taschenbeutel- 2

Achtung: Die Futterteile werden ohne Beleg und Halsausschnittbeleg zugeschnitten. Alle Nahtzugaben beim Futter betragen 1 cm.

Aus Bügeleinlage:

Beleg, Halsausschnittbeleg des Rückenteils, Leiste.

NÄHEN

1. Beleg, Halsausschnittbeleg des Rückenteils und Leisten mit Bügeleinlage verstärken.
2. Leiste der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten und die Ecken absteppen. Ecken zurückschneiden, Leiste wenden und bügeln. Eine Ziernaht in 0,5 cm Abstand zur Kante steppen. Die Taschenposition auf dem Vorderteil mit Bügeleinlage verstärken. Auf der Leiste die fertige Breite markieren. Den kleinen Taschenbeutel auf die linke Seite der Leiste steppen. Die Leiste mit der rechten Seite nach unten an die Markierung auf dem Vorderteil (näher zur vorderen Mitte) legen und feststeppen.
3. Den großen Taschenbeutel an die zweite Markierungslinie der Tasche nähen. Den Tascheneingriff zwischen den Markierungslinien aufschneiden und an den Enden schräg zu den Ecken einschneiden. Die Taschenbeutel nach innen wenden, Kanten ausformen und bügeln. Taschenbeutel zusammennähen und die Taschenecken sichern. Die kurzen Seiten des Tascheneingriffs 0,5 cm neben der Leiste absteppen.
4. Seiten- und Schulternähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Unterkragen in den Halsausschnitt einnähen, Nahtzugaben einschneiden und auseinanderbügeln.
5. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmel in die Armlöcher einnähen, die Armkugel leicht einhalten. Schulterpolster und Ärmelfische einnähen.
6. Schulternähte des Halsausschnittbelegs und der Belege schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln.
7. Futterteile analog zum Oberstoff zusammennähen, dabei in einer Seitennaht eine Öffnung zum Wenden lassen. Oberkragen einnähen, Nahtzugaben einschneiden und auseinanderbügeln. Futter an die Belege und den Halsausschnittbeleg nähen, Nahtzugaben in Richtung Futter bügeln.
8. Futter und Oberstoff rechts auf rechts legen und entlang der Vorderkanten und des Kragens zusammennähen. Die Nahtzugaben von Ober- und Unterkragen miteinander verbinden. Untere Ecken der Vorderkanten schräg zurückschneiden. Die unteren Enden der Belege schräg an das Vorderteil bis zur Saumlinie nähen. Untere Kanten des Mantels verstürzen. Mantel wenden. Eine Ziernaht 0,7 cm von den Kanten der Vorderteile und des Kragens entfernt steppen.
9. Futter an den Ärmelsäumen annähen. Mantel auf rechts wenden, die Wendeöffnung schließen.

10. An der rechten Vorderseite zwei Knopflöcher nähen, vier Knöpfe annähen und einen Innenknopf befestigen.
11. Gürtel der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten und an einer langen und einer kurzen Seite absteppen. Gürtel wenden, die offenen Nahtzugaben nach innen schlagen und rundum eine Ziernaht im Abstand von 0,7 cm zur Kante steppen.