

## 4024 – SOMMERHOSE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen leichten Kleiderstoff, Chiffon.



### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht

enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nähte 1 cm. Der Saumzugabe an der unteren Kante beträgt 2,5 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff 1:

1. Hosenteile - 2
2. rückw. Besatz - 1
3. vord. Besatz - 1
4. Futter - 2

### NÄHEN

1. Abnäher an den Hosen markieren und zusammennähen. Abnäher zur Mitte hin bügeln. Die mittlere Naht zusammennähen, versäubern und bügeln.
2. Abnäher am Futterstoff markieren und zusammennähen. Abnäher zur Mitte hin bügeln. Die mittlere Naht zusammennähen, versäubern und bügeln. Die Saumzugabe des Futters versäubern, zur Innenseite bügeln und festnähen.
3. Das Futter mit der Oberseite nach innen falten, die oberen und seitlichen Kanten ausrichten und fixieren. Dann wie ein einzelnes Stück behandeln. Die seitlichen Kanten versäubern, umklappen und festnähen.

4. Die Saumzugabe der Hose versäubern, zur Innenseite bügeln und festnähen.
5. Das Hinterteil des Taillenbands längs zur Mitte mit der Vorderseite nach innen falten und entlang der kurzen und langen Seiten bis zur Markierung absteppen. Das Taillenband auf die Vorderseite umklappen und die Enden bügeln. Die äußere Kante des Taillenbands am oberen Rand der Hose annähen. Die innere Kante des Taillenbands zur Innenseite umklappen und in den oberen Nahtanschluss nähen. Gleiches für das Taillenband des Vorderteils durchführen.