

4053 – JUMPSUIT

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Dekorativer Gürtel
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 5 Knöpfe



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am Saum des Kleidungsstücks – 2 cm, Ärmelsaum 1,5 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückw. Hosenteil (Kombiteil) - 2
2. Vord. Hosenteil – 2
3. Seitenteile – 2
4. Vorderteil – 2
5. Blende – 4
6. Stehkragen – 2
7. Ärmel – 2
8. Taschenbeutel – 2
9. Gürtelschlaufe – 1

Aus Bügeleinlage:

1. Stehekragen
2. inner. Blenden

NÄHEN

1. Stehkragen und Blenden mit einer Klebeeinlage verstärken.
2. Abnäher auf den Rückenteilen nähen, Tiefen zur Mitte bügeln. Auf den Vorderteilen Falten nach Markierung legen und fixieren. (Tiefen zur Mitte gerichtet.)
3. Mittlere Rückennaht nähen. Nahtzugaben zur linken Seite bügeln und versäubern.
4. Taschenbeutel auf die vordere Hosenseite legen und die Tascheneingriffe nähen. Taschenbeutel auf die linke Seite wenden, Nahtzugaben auf den Taschenbeutel steppen (0,1 cm) und bügeln.
5. Vordere Hosenseite nach Markierung auf die Seitennaht legen. Taschenbeutel an die Seitennaht nähen, Nahtzugaben versäubern. Taschenbeutel an der oberen und seitlichen Kante der vorderen Hosenseite fixieren.
6. Mittlere Naht der vorderen Hosenteile nähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Vorderteile an die vorderen Hosenteile nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Blendenteile rechts auf rechts legen und die äußere Kante nähen. Nahtzugaben einschneiden, Blende auf die rechte Seite wenden und bügeln. Blenden an die Vorderteile nähen und bis zur unteren Ecke nähen. Nahtzugaben in der Ecke einschneiden, zur Vorderseite bügeln und versäubern. Blenden auf die rechte Seite wenden, untere Kanten der Blenden nach innen wenden. Naht entlang der Blendenbasis quer nähen.
8. Seitliche und Schulternähte nähen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern. Schrittnähte nähen, Nahtzugaben zur hinteren Hosenseite bügeln und versäubern.
9. Stehkragenteile rechts auf rechts legen und die äußere Kante und Seitenkanten nähen, dabei die Naht exakt an der markierten Linie beenden, an der der Stehkragen in den Halsausschnitt genäht wird. Nahtzugaben einschneiden, Stehkragen auf die rechte Seite wenden und bügeln.
10. Äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt nähen, offene Längskante des inneren Stehkragens nach innen falten und auf die Nahtlinie steppen.
11. Ärmelnaht nähen und versäubern. Ärmel in die Armlöcher einnähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
12. Saumzugaben der Ärmel versäubern, nach innen bügeln und absteppen. Saumzugaben der Hosenbeine versäubern, die Manschette nach innen entlang der Mittellinie bügeln und in der Breite der Manschette absteppen. Manschette nach außen bügeln und an den Seiten- und Schrittnähten fixieren.
13. Knopflöcher auf der rechten Blende nähen, Knöpfe auf der linken Blende annähen.

14. Gürtelschleife an einer langen Seite versäubern. Unversäuberte Kante nach innen falten und mit der versäuberten Kante schließen. Zwei parallele Nähte 0,1 cm von der Kante entfernt nähen. Gürtelschlaufen schneiden, kurze Seiten versäubern. Kurze Seiten nach innen falten und Gürtelschlaufen an den Seitennähten annähen, dabei die horizontale Naht der Vorderseite in der Mitte der Gürtelschleife platzieren.