

4085 – KLEID MIT CHIFFON-ÄRMELN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Jersey mit mittlerer oder hoher Dehnbarkeit aus Natur- oder Mischfasern, Chiffonstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 3 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderteil im Stoffbruch- 1
2. Rückenteil - 2
3. Manschette - 2

Aus Chiffonstoff:

1. Ärmel - 2

NÄHEN

1. Die mittlere Rückennaht nähen. Die Nahtzugaben versäubern und auf die linke Seite bügeln.
2. Die Ärmel an die Armausschnitte des Vorderteils annähen. Die Nahtzugaben versäubern.
3. Den rechten Ärmel am Rückenteil annähen. Die Nahtzugaben versäubern.
4. Ein Stück schrägen Jersey in der Länge des Ausschnitts zuschneiden. Den Jersey in der Mitte falten und bügeln. Ausbreiten, die langen Seiten zur Mitte hin falten und bügeln. Noch einmal in der Mitte falten und bügeln. Den Ausschnitt mit dem schrägen Jersey einfassen.
5. Die linke Armausschnittkante nähen und versäubern.
6. Die Seitennaht und die Ärmelnaht nähen. Die Nahtzugabe versäubern und auf die Rückseite des Ärmels bügeln.
7. Das Ärmelbündchen zu einem Ring zusammennähen. Wenden, in der Mitte falten und am Ärmel annähen.
8. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern. Nach innen umklappen, bügeln und festnähen.