

4092 – TUNIKA MIT TASCHEN UND KAPUZE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Mittel- oder hochelastische Maschenware (Strickstoffe) aus Natur- oder Mischfasern.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Kordel
- Schrägband

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 1,5 cm, alle anderen Nähte 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Oberes Vorderteil - 1
2. Rückenteil - 2
3. Unteres Vorderteil im Stoffbuch - 1
4. Tasche - 2
5. Seitenteil - 2
6. Vord. Kapuzenteil - 2
7. Rückw. Kapuzenteil - 2

NÄHEN

1. Die Abnäher auf dem oberen Teil der Vorderseite markieren und absteppen. Die Tiefe abschneiden.
2. Den mittleren Schnitt des Rückens absteppen. Die Nahtzugaben abschneiden und auf die linke Seite bügeln.
3. An den unteren und mittleren Schnitten der Tasche mit leicht gezogenen Stichen nähen und raffen. Die Seitenteile und Taschen an den unteren und mittleren Schnitten absteppen. Die Nahtzugaben abschneiden. Die Tasche und den unteren Teil der Vorderseite mit den rechten Seiten nach innen legen und den Eingang zur Tasche einfassen. Die Tasche auf die linke Seite drehen und an den Seitennähten und der oberen Kante befestigen.
4. An der oberen Kante der Vorderseite zwischen den Tascheneingängen mit leicht gezogenen Stichen nähen und raffen. Die oberen und unteren Teile der Vorderseite absteppen. Die Nahtzugabe abschneiden und nach oben bügeln.
5. Die Schulternähte absteppen. Die Nahtzugaben abschneiden und auf den Rücken bügeln.
6. Ein schräges Band mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der Armlochlänge + 5 cm entspricht, zuschneiden. Das schräge Band mit der rechten Seite nach außen in der Mitte falten und bügeln. Das Band mit der Armlochschräge auf der rechten Seite falten und einfassen. Das Band zur linken Seite wenden und entlang der Falte an das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
7. Die Seitennähte absteppen. Die Nahtzugaben abschneiden und auf den Rücken bügeln. An der schrägen Borte an der Seitennaht eine Verstärkung anbringen.
8. Die Schlaufen auf dem vorderen Teil der Kapuze (an einem Teil) einfassen. Den oberen Schnitt des vorderen Teils der Kapuze absteppen. Die Teile des vorderen Teils der Kapuze mit den rechten Seiten nach innen legen und entlang der konkaven Kante einfassen. Auf die rechte Seite wenden. Eine Verzierungsnahrt 2 cm vom Rand der Kapuze entfernt nähen, um eine Kordelzugkante zu bilden. Den gebogenen Schnitt des hinteren Teils der Kapuze absteppen. Die Nahtzugabe abschneiden. Die Vorder- und Rückseite der Kapuze absteppen. Die Nahtzugaben abschneiden. Die Kapuze in den Halsausschnitt einsetzen und die Nahtzugabe abschneiden. Eine Kordel durch die Kordelzugkante ziehen.
9. Den unteren Schnitt des Kleidungsstücks abschneiden. Auf die linke Seite drehen, bügeln und nähen.