

4114 – JACKE MIT GLOCKENÄRMELN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Wollstoffe.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- Futterstoff

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante und Ärmelkante – 4,5 cm, alle andere Nähte 1 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil - 2
3. Passe - 1
4. rückw. Ärmelteil
5. vord. Ärmelteil - 2
6. Halsausschnittbeleg - 1
7. Umklappbeleg – 2

Aus Futterstoff

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil - 2
3. Passe - 1

5. vord. Ärmelteil - 2
6. rückw. Ärmelteil 2

Aus Bügeleinlage:

Umklappbeleg, Halsausschnittbeleg, Ärmelsaum, Saum

NÄHEN

1. Die Details mit Vlieseline duplizieren.
2. Die Abnäher am Vorderteil absteppen. Die Abnäher nach oben bügeln. Die Passe an das Rücken- und Vorderteil annähen. Die Nähte zur Passe hin bügeln.
3. Den oberen Ärmelschnitt nähen. Die Naht ausbügeln.
4. Den Ärmel in das offene Armloch einsetzen, festnähen. Die Naht ausbügeln. Den Ärmelschnitt und den Seitenschnitt mit einem Stich nähen. Die Nähte ausbügeln.
5. Die Schulternähte von Halsausschnittbeleg des Rückenteils und des Umklappbelegs nähen und ausbügeln.
6. Das Umklappbeleg mit dem Halsausschnittbeleg auf die rechte Seite des Vorderteils legen, mit der rechten Seite nach unten, mit Stecknadeln befestigen und den Rand und die Halslinie einfassen. Die Einfassung vom Vorderteil aus nähen. Die Nahtzugabe der Kragenabsatzumrandung auf den Umklappbeleg aufnähen. Die Naht 0,2 cm von der Naht entfernt platzieren. Die unteren Ränder der Kragenabsatzumrandung entlang der markierten Saumlinie streng an das Vorderteil annähen. Die Nähte in den Ecken abschneiden. Die Umrandung nach rechts wenden, die Nähte ausrichten und bügeln.
7. Die Futterteile ähnlich wie aus dem Hauptstoff nähen und eine Stelle im linken unteren Ärmel für das spätere Wenden offen lassen. Das Futter an den inneren Nähten der Kragenabsatzumrandung und des Rückenteils der Umrandung annähen.
8. Das Futter am unteren Rand und am Ärmelkante annähen. Die Jacke nach rechts wenden. Die Öffnung zunähen.
9. Eine Verzierungsnaht 1 cm vom Rand entlang des Kragenabsatzes und der Umrandung nähen. Eine Verzierungsnaht 3,5 cm von der Ärmelkante nähen.

Die Jacke hat keine Knöpfe und die Umrandungen liegen bündig. Bei Bedarf kann eine dekorative Schlaufe angebracht werden.