

4121 – BLUSE MIT VOLUMINÖSEN ÄRMELN



STOFFEMPFEHLUNG

Feste Blusenstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben (Seide, Viskose, Mischgewebe).

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 8 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster

eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saumzugabe 1,5 cm, alle übrigen Nähte 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2
2. Vorderteil – 2
3. Ärmel – 2
4. Kragen – 2
5. Manschette – 2
6. Halsbeleg Rückenteil – 1
7. Beleg – 2
8. Ärmelschlitzblende – 2

Aus Bügeleinlage:

1. Kragen – 1
2. Beleg – 2
3. Halsbeleg Rückenteil – 1

NÄHEN

1. Belege, Halsbeleg Rückenteil und Oberkragen mit Vlieseline verstärken.
2. Abnäher im Rückenteil schließen. Abnäheriefen zur hinteren Mitte bügeln. Mittelnaht schließen, Nahtzugabe nach links bügeln und versäubern.
3. Abnäher im Vorderteil schließen. Abnäheriefen zur vorderen Mitte bügeln.
4. Ärmelschlitz verarbeiten: Ärmel entlang der Markierung einschneiden, den oberen Schlitzwinkel einschneiden. Die untere Schlitzkante doppelt 0,5 cm einschlagen und knappkantig absteppen. Schlitzblende längs mittig rechts auf rechts falten, oberen Winkel bis zur Querzeichenmarke nähen, Nahtzugaben zurückschneiden und einschneiden. Blende wenden und bügeln. Blende entlang der Bruchkante bis zur Querzeichenmarke schmal absteppen. Blende an der inneren Kante entlang der Markierung an den Schlitz nähen, am Schlitzende einschneiden. Blende nach außen legen, offene Kante einschlagen und feststeppen. Blende exakt auf Markierung legen und dekorativ feststeppen. Am Ärmelsaum gleichmäßige Falten legen.
5. Ärmel an Rückenteil und Vorderteil einsetzen, Nahtzugaben zum Ärmel bügeln und versäubern. Ärmel- und Seitennähte in einem Arbeitsgang schließen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
6. Manschetten mittig falten, kurze Kanten schließen. Wenden und bügeln. Äußere Manschettenseite an den Ärmelsaum nähen. Innere Manschettenseite einschlagen und im Nahtschatten feststeppen.
7. Belege und Rückenteil-Halsbeleg verbinden. Oberkragen in Beleg- und Belegkombination einsetzen, Nahtzugaben einschneiden und auseinanderbügeln.
8. Unterkragen in das Hauptteil einnähen, Nahtzugaben einschneiden und auseinanderbügeln.
9. Beleg, Unterkante und Vorderkanten rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und rundum verstürzen. Nahtzugaben in Ecken zurückschneiden, wenden und ausformen. Kragenlagen von Hand in der Ansatznaht fixieren. Beleg an Rückennaht und Schultern von Hand sichern.
10. Saum versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
Knopflöcher im rechten Vorderteil arbeiten, Knöpfe links annähen. Knöpfe und Knopflöcher auch an Manschetten und Blenden entsprechend anbringen.