

4124 – LANGER BADEMANTEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Frotteestoff aus Natur- oder Mischfasern

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.



Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte 1 cm. Die Zugabe entlang des oberen Schnitts der Tasche beträgt 4 cm. Die Zugabe entlang des mittleren Schnitts des Vorderteils, am unteren Rand des Kleidungsstücks und am unteren Rand des Ärmels beträgt 3 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil - 2
3. Beleg - 2
4. Kragen - 1
5. Ärmel – 2
6. Gürtel - 1

NÄHEN

1. Die Abnäher an den Vorderteildetails nähen. Die Tiefe mit einem Overlock bis zu 0,7 cm zuschneiden.

2. Die Nahtzugabe am oberen Taschenschnitt versäubern, auf die linke Seite bügeln und festnähen. Die seitlichen und unteren Schnitte der Tasche versäubern, auf die linke Seite bügeln. Die Tasche auf das Vorderteil legen und annähen.
3. Den Kragen an die Vorderteildetails annähen, die Nahtzugaben bügeln.
4. Die Schulternähte des Rückenteils und des Vorderteils nähen, dabei die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden, auf die Rückseite bügeln und versäubern. Den Kragen in den Halsausschnitt einnähen, die Nahtzugaben am Kragen bügeln.
5. Die Naht der Blende nähen, die Nahtzugaben bügeln. Den äußeren Schnitt der Vorderteildetails versäubern. Den mittleren Schnitt der Vorderteile versäubern, auf die linke Seite bügeln und festnähen. Die Blende mit der Vorderteil rechts auf rechts legen und die Überstände des Kragens einfassen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Blende auf die linke Seite drehen und an den markierten Linien festnähen.
6. Die Ärmel in die offenen Armkugeln einnähen, die Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die Seitennähte gleichzeitig mit den Ärmelnähten nähen, die Nahtzugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Den unteren Saum des Mantels und des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und festnähen.
8. Das Taillenband entlang der Mittellinie auf die linke Seite legen und entlang der Länge und einer kurzen Seite annähen. Das Band auf die rechte Seite drehen, die Überstände des nicht genähten Teils nach innen klappen und eine Verzierungsnadel auf einer Entfernung von 0,7 cm vom Rand entlang des Bandumfangs nähen.