

## 4154 – KLEID MIT ASYMMETRISCHER SCHULTERPARTIE



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Seidenstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- unsichtbarer Reißverschluss

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nahtzugaben 0,7 cm.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil - 1
3. Träger - 1
4. Gürtel - 1

#### Aus Veredelungsstoff (Kontrastfarbe):

1. obere rückw. Verzierung - 2
2. obere vord. Verzierung - 2
3. seidl. rückw. Verzierung- 1
4. seidl. vord. Verzierung - 1
5. untere rückw. Verzierung - 1
6. untere vord. Verzierung - 1

## NÄHEN

1. Die oberen Rücken- und Vorderteil-Verzierungen mit der rechten Seite nach innen legen und die obere Kante absteppen. Die Teile auf die rechte Seite umdrehen und bügeln.
2. Die Rückenteil-Verzierung am Rücken festnähen, dabei die Verzierung leicht dehnen, Zugaben bügeln und säumen. Die Vorderteil-Verzierung am Vorderteil festnähen, dabei die Verzierung leicht dehnen, Zugaben bügeln und säumen.
3. Die Schulter- und rechten Seitennähte zusammennähen, Zugaben bügeln und säumen. An der Schulternaht und Armlochnaht befestigen.
4. Die seitlichen Verzierungen am Rücken- und Vorderteilschnitt zusammennähen. Die seitliche Verzierung auf der Vorderseite entlang der Mitte nach außen falten und am linken seitlichen Schnitt festnähen. Zugaben bügeln und säumen.
5. Die unteren Verzierungen am Rücken- und Vorderteilschnitt entlang der seitlichen Kante zusammennähen. Die Verzierung entlang der Mitte auf der Vorderseite nach innen falten und die kurzen Seiten säumen. Die Verzierung auf die rechte Seite umdrehen, in der Mitte falten und am unteren Schnitt festnähen. Zugaben bügeln und säumen. Eine Zugabe an der seitlichen Verzierung annähen.
6. Die Nähte für die Gürtelschlitze säumen und schneiden. Das Kleid falten, die linken Kanten ausrichten und entlang der Markierungen von hinten nach vorne nähen, um das Rückenteil und das Vorderteil zu verbinden. Auch das Rückenteil und das Vorderteil an der seitlichen Verzierung befestigen.
7. Das Trägerband entlang der Mitte auf der Vorderseite nach innen falten und die lange Kante säumen. Auf die rechte Seite umdrehen und die kurzen Seiten säumen. Das Kleid anziehen, die Position und Länge des Trägers einstellen und entlang der Nahtzugabe der oberen Verzierung und entlang des oberen Randes der Verzierung festnähen.
8. Den Gürtel entlang der Mitte auf der Vorderseite nach innen falten und entlang der Kontur säumen, wobei an einer langen Seite eine Öffnung zum Wenden offen bleibt. Auf die rechte Seite umdrehen, bügeln, die Öffnung zunähen und den Gürtel durch die Öffnungen fädeln.