

4167 – JACKE IM MILITARY-STIL



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen feine Mantelstoffe aus Naturfasern oder Mischgeweben.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Futterstoff
- 11 Knöpfe
- Schulterpolster
- Armkugelpolster

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, Saumzugabe an Jacke und Ärmeln: 4 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Mittleres Rückenteil – 2 | 6. Steg – 2 |
| 2. Seitliches Rückenteil – 2 | 7. Oberer Ärmel – 2 |
| 3. Seitliches Vorderteil – 2 | 8. Unterer Ärmel – 2 |
| 4. Mittleres Vorderteil – 2 | 9. Halsblende Rückenteil – 1 |
| 5. Besatz – 2 | |

Aus Bügeleinlage:

Besatz, Halsblende Rückenteil, Steg, mittleres Vorderteil.

Aus Futterstoff:

1. Seitliches Rückenteil – 2
2. Seitliches Vorderteil – 2
3. Oberer Ärmel – 2
4. Unterer Ärmel – 2
5. Mittleres Rückenteil – 2
6. Mittleres Vorderteil – 2
7. Taschenbeutel – 4

ACHTUNG: Die Vorder- und Rückenteile aus Futterstoff entsprechend den Oberstoff-Schnittmustern zuschneiden, dabei die Breite des Besatzes bzw. der Halsblende am Rückenteil abziehen.

NÄHEN

1. Besatz, Halsblende Rückenteil, Steg und mittleres Vorderteil mit Bügeleinlage verstärken. Die Armausschnittkanten an Vorder- und Rückenteil ebenfalls mit Bügeleinlage stabilisieren. Die Taschenpositionen am mittleren und seitlichen Vorderteil mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher an Vorder- und Rückenteil markieren. Die Abnäher am Rückenteil steppen und zur rückwärtigen Mitte bügeln. Die Abnäher am Vorderteil steppen und die Abnäherhöhe zurückschneiden. Den Abnäher zur Mitte des Vorderteils bügeln und feststeppen.
3. Die Teilungsnähte am Rückenteil schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die hintere Mittelnäht schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
4. Die Taschenbeutel auf die rechte Seite der seitlichen und mittleren Vorderteile legen. Die Taschenbeutel an die Nahtzugabe des Tascheneingriffs nähen. Die Nahtzugabe des seitlichen Vorderteils umlegen und auf dem Taschenbeutel feststeppen.
5. Die Teilungsnähte des Vorderteils und die Taschenbeutel zusammennähen. Die Nahtzugabe am Anfang und Ende des Tascheneingriffs einschneiden. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und die Tasche ausformen.
6. Schulter- und Seitennähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
7. Die Halsblende des Rückenteils an die Besätze nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
8. Den äußeren Steg in den Halsausschnitt der Jacke einsetzen, den inneren Steg in den Halsausschnitt von Besätzen und Halsblende. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden und auseinanderbügeln. Besätze und Jacke rechts auf rechts legen und Vorderkanten sowie Steg in einer durchgehenden Naht verstürzen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und an den Rundungen einschneiden. Die Jacke auf rechts wenden und bügeln. Den Jackensaum vorbügeln.
9. Die Ellenbogennähte der Ärmel schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Ärmelsaum vorbügeln. Die vorderen Ärmelnähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
10. Die Ärmel entsprechend den Passzeichen in die Armausschnitte einsetzen. Schulterpolster und Armkugelpolster einsetzen und festnähen.
11. Die Futterteile zusammennähen und die Ärmel einsetzen. Dabei eine Öffnung in der vorderen rechten Ärmelfutternaht lassen.

12. Das Futter an die inneren Kanten der Besätze und an die Halsblende des Rückenteils nähen. Die Nahtzugaben der Stegansatznähte knapp neben den Nähten miteinander fixieren.
13. Das Futter an Jacken- und Ärmelsaum nähen. Die Jacke durch die Öffnung im Ärmelfutter wenden. Die Öffnung im Ärmel schließen.
14. Entlang der Vorderkante, des Stegs, des Jackensaums und des Ärmelsaums eine dekorative Steppnaht arbeiten.
15. An der rechten Vorderseite und am Steg Knopflöcher arbeiten. Die Knöpfe entsprechend den Knopflöchern an der linken Vorderseite annähen.