

4169 – HALBMANTEL MIT SCHLEIFE



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen leichte Mantelstoffe aus Wolle oder Wollmischungen.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Weiche Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf + 1 kleiner Knopf
- Futterstoff
- Schulterpolster

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Ärmels – 4 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Kragen – 2
2. seidl. Rücken – 2
3. mittl. Rückenteil – 2
4. mittl. Vorderteil – 2
5. seidl. Vorderteil – 2
6. Vorderblende – 2
7. rückw. Halsausschnittbeleg – 1

8. Beleg für den Rückensaum – 1
9. rückw. Ärmelteil – 2
10. vord. Ärmelteil – 2
11. Riegel – 1

Aus Futterstoff:

1. mittl. Vorderteil – 2
2. seitl. Rücken – 2
3. seitl. Vorderteil – 2
4. mittl. Rückenteil – 2
5. rückw. Ärmelteil – 2
6. vord. Ärmelteil – 2

ACHTUNG: Vorder- und Rückenteile aus dem Futterstoff werden unter Abzug der Breite der Vorderblenden und des Halsbelegs am Rückenteil zugeschnitten.

Aus Bügeleinlage:

1. mittl. Vorderteil – 2
2. Vorderblende – 2
3. rückw. Halsausschnittbeleg – 1
4. Oberkragen - 1

NÄHEN

1. Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher an Vorderteil und Rückenteil markieren. Rückennahtabnäher nähen und zur Mitte bügeln. Brustabnäher am Vorderteil nähen, Nahtzugaben einschneiden und auseinanderbügeln.
3. Teilungsnähte an Vorder- und Rückenteil schließen und auseinanderbügeln. Mittlere Rückennaht schließen und auseinanderbügeln.
4. Hintere Ärmelteile an das Rückenteil nähen. Vordere Ärmelteile an die Vorderteile nähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
5. Schulter- und obere Ärmelnähte schließen und auseinanderbügeln. Ärmelnaht und Seitennaht in einem Arbeitsgang schließen und auseinanderbügeln. Schulterpolster einsetzen.
6. Kragenteile rechts auf rechts legen. Außenkante des Kragens sowie das rechte Kragende bis zur Markierung verstürzen. Nahtzugaben zurückschneiden, an Rundungen einschneiden, wenden und bügeln. Ziersteppung 1 cm neben der Kante arbeiten. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen und bügeln.
7. Schulterkanten von Rückenhalssausschnittbeleg und Vorderblende schließen und auseinanderbügeln. Vorderblende mit Rückensaumbeleg verbinden und auseinanderbügeln.
8. Futterteile zusammennähen und Ärmel einsetzen, dabei in der linken unteren Ärmelnaht eine Wendeöffnung offenlassen. Futter an die inneren Kanten von Vorderblenden und Belegen nähen.

9. Vorderblende mit Beleg rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und binden. Bort, rechtes Revers, Halsausschnitt sowie Saum verstürzen. Nahtzugabe der Vorderkante auf die Vorderblende steppen, 0,2 cm neben der Naht.
10. Ärmelsaum bügeln und Futter an den Ärmelsaum nähen. Modell wenden und Wendeöffnung schließen.
11. Ziersteppung entlang von Kante, rechtem Revers und Saum 1 cm breit arbeiten.
12. Knopfloch am Vorderteil gemäß Markierung arbeiten, dekorativen Knopf am linken Vorderteil annähen. Kleinen Knopf auf der linken Innenseite des rechten Vorderteils annähen.
13. Riegel längs falten, Längsnaht nähen, wenden und bügeln. Riegel gemäß Markierung auf das rechte Vorderteil steppen. Ende des Kragens einziehen / durchziehen.