

4179 – DOPPELSEITIGER MANTEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Mantelstoff aus Natur- oder Mischfasern in zwei Verwand- oder Kontrastfarben



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futterstoff
- Schulterpolster
- Bügeleinlage
- 1 Knopf
- 1 Innenknopf

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Alle Nähte 1 cm. Der Saumzugabe beträgt 3,5 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. mittl. Vorderteil - 2
3. seitl. Vorderteil - 2
4. Kragen - 1
5. Ärmel - 2
6. Gürtel - 1

Aus Veredelungsstoff:

1. Kragen - 1

2. Umklappbeleg - 2
3. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
4. Manschette - 2
5. Gürtel - 1

Aus Futterstoff:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. mittl. Vorderteil - 2
3. seidl. Vorderteil - 2
4. Ärmel - 2

Aus Bügeleinlage: Umklappbeleg, rückw. Halsausschnittbeleg, Kragen, Manschette.

ACHTUNG! Rückenteil, Vorderteile und Ärmel aus Futterstoff müssen bei zuschneiden ohne Berücksichtigung von rückw. Halssaum, Umklappbeleg und Manschette.

NÄHEN

1. Die Belege, den Krageneinsatz auf der Rückseite, den Kragen aus dem Verblendstoff und die Manschetten mit Bügeleinlage verstärken. Die Position der Taschen auf der Mitte und den Seitenteilen der Vorderteile mit Klebeband verstärken.
2. Die Abnäher auf den Mittelteilen der Vorderteile zusammennähen und die Nahtzugaben nach oben bügeln.
3. Die Taschenbeutel an die einteiligen Vorderteile annähen. Die Nähte zur Taschenbeutelzugabe bügeln. Die seitlichen Teile der Vorderteile an die mittleren Teile annähen und gleichzeitig die Taschenbeutel zusammennähen. An den seitlichen Teilen der Vorderteile die Nähte am Tascheneingang einschneiden. Die Taschenbeutel zur Mitte der Vorderteile bügeln, die Reliefnäht bügeln und vom unteren Saum bis zur Tasche versäubern.
4. Die seitlichen und Schulterkanten zusammennähen und die Nahtzugaben bügeln. Die Nahtzugaben an den seitlichen Kanten vom Saum bis zur Taille versäubern.
5. Den Kragen aus dem Hauptstoff in den Halsausschnitt der Rückseite und der Vorderteile einsetzen. Die Nahtzugaben bügeln.
6. Die Schulterkanten der Paspel und des Besatzes zusammennähen. Die Nahtzugaben bügeln. Den Kragen aus dem Verblendstoff in die Halsausschnitte der Besätze und des Besatzes einsetzen. Die Nahtzugaben der Naht bügeln.
7. Den Besatz auf die Vorderseite der Vorderteile legen, die Vorderseite nach unten, mit Nadeln feststecken und entlang des Randes, der Enden und des Überstands des Kragens absteppen. Die unteren Kanten des Besatzes an die Vorderteile annähen, streng entlang der markierten Saumlinie, ohne den inneren Besatzsaum um 1,5 cm zu erreichen. Die Nahtzugaben in den Ecken zuschneiden. Die Besatzkanten auf die Vorderseite wenden, die Nähte ausrichten. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern und zur Innenseite bügeln.
8. Die Manschette mit dem Ärmel nach innen falten und entlang des unteren Randes zusammennähen. Die Nahtzugaben bügeln. Den Ärmel und die Manschette in einer Linie zusammennähen. Die Nahtzugaben bügeln, die Manschette auf die Innenseite umklappen.

9. Die Ärmel in die Armöffnung einsetzen, die Schulterpolster einsetzen.
10. Die Nähte an den Schnittteilen aus dem Futterstoff zusammennähen und versäubern, die Ärmel einsetzen, entsprechend den Teilen der Oberbekleidung.
11. Den Saumzugabe des Futterstoffes zweimal umklappen und festnähen. Das Futter an die inneren Kanten der Besätze und des Besatzes am Halsausschnitt annähen. Die Nähte der Krageneinsatznaht am Rand feststecken.
12. Das Futter an den inneren Rand der Manschette annähen. Das Kleidungsstück auf die Vorderseite wenden. Den Saum des Kleidungsstücks mit verdeckten Stichen säumen. Eine Verblendnaht 0,7 cm von der Kante entlang des Randes, der Enden und des Überstands des Kragens anbringen.
13. Am rechten Vorderteil die Schlaufe versäubern, am linken Vorderteil den Knopf annähen. Die Schlaufe und den Knopf auf der Innenseite annähen.
14. Das Gürtelteil mit der Vorderseite nach innen falten und entlang der langen Seite absteppen, wobei ein Loch offen bleibt. Den Gürtel auf die Vorderseite wenden, die Nahtzugaben des nicht abgesteppten Bereichs nach innen umklappen und entlang des Umfangs des Gürtels eine Abschlussnaht in einem Abstand von 0,7 cm von der Kante nähen.