

## 4186 – MAXIROCK



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen gut fallende Anzugstoffe aus natürlichen oder gemischten Fasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Reißverschluss

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Rockes – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. ober. Teil des hint. Rockteils - 2
2. hint. Passe - 1
3. hint. Rockteil - 1
4. ober. Teil des vord. Rockteils - 2
5. vord. Passe - 1
6. rech. vord. Rockteil - 1
7. link. Vord. Rockteil - 1

### Aus Bügeleinlage:

1. ober. Teil des vord. Rockteils
2. ober. Teil des hint. Rockteils

### NÄHEN

1. Die obere Kante des vorderen und hinteren Rockteils mit Vlieseline verstärken.
2. Den verstärkten oberen Teil des hinteren Rockteils an die hintere Passe annähen. Die Nahtzugaben auf den oberen Teil bügeln.
3. Die hintere Passe an das hintere Rockteil annähen. Die Nahtzugabe auf die Passe bügeln und versäubern.
4. Den verstärkten oberen Teil des vorderen Rockteils an die vordere Passe annähen. Die Nahtzugaben auf den oberen Teil bügeln.
5. Das rechte vordere Rockteil an die vordere Passe annähen. Die Nahtzugaben an der Markierung einschneiden, auf die Passe bügeln und versäubern. Das linke vordere Rockteil ebenfalls an die vordere Passe annähen. Die Nahtzugaben an der Markierung einschneiden, auf die Passe bügeln und versäubern. Den offenen Abschnitt des rechten und linken vorderen Rockteils zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln und versäubern.
6. Die rechten Seitennähte des Rockes zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln und versäubern. Eine Ziernaht 0,5 cm von der Naht der oberen Teile des vorderen und hinteren Rockteils anbringen.
7. Die linken Seitennähte ab der Markierung der Reißverschlussöffnung bis nach unten zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln, den Schlitz für den Reißverschluss bügeln und versäubern. Den Reißverschluss einnähen.
8. Den rechten Seitenrand der oberen Teile des vorderen und hinteren Rockteils (Passen) zusammennähen und auseinander bügeln. Den unteren Rand der Passen versäubern.
9. Die Passen mit dem Rock rechts auf rechts legen und den oberen Rand annähen. Die Passen nach innen wenden, stecken und bügeln. Die seitlichen Kanten umschlagen und mit der Hand an die Reißverschlussbänder annähen. Eine Ziernaht 0,5 cm vom oberen Rand entlang des Rockes nähen. Die versäuberten Kanten der Passen in die Naht der oberen Teile des vorderen und hinteren Rockteils einnähen.
10. Den unteren Saum des Rockes versäubern, nach innen bügeln und mit einem Handstich annähen.