

## 4196 - BLUSE MIT RÜSCHEN



### STOFFEMPFEHLUNG

Dünne, weich fallende Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern (Baumwolle, Viskose, Polyester).

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Klebevlies
- Elastikfaden
- 6 Knöpfe

### NAHTZUGABEN

Saumzugabe: 2 cm. An den Ärmelunterkanten und Außenkanten der Volants: 0 cm. Alle übrigen Nähte: 1 cm.

Bei Schnittteilen mit doppelter Konturlinie sind die Nahtzugaben enthalten. Bei einfacher Konturlinie sind keine Nahtzugaben enthalten.

### ACHTUNG!

Wir empfehlen, eine kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen der Teile auf die Passzeichen achten – sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Rückenteil – 2 Teile            | 6. Stehkragen – 2 Teile      |
| 2. Seitliches Vorderteil – 2 Teile | 7. Vorderteilbeleg – 2 Teile |
| 3. Mittleres Vorderteil – 2 Teile  | 8. Volant 1 – 2 Teile        |
| 4. Vorderes Mittelteil – 2 Teile   | 9. Volant 2 – 2 Teile        |
| 5. Ärmel – 2 Teile                 |                              |

#### Aus Bügeleinlage:

1. Stehkragen – 1 Teil
2. Vorderteilbeleg – 2 Teile

### NÄHANLEITUNG

1. Die Vorderteilbelege und den inneren Stehkragen mit Klebevlies verstärken.
2. Die Stehkragenteile rechts auf rechts legen und verstürzen. Die Naht genau an der markierten Ansatznaht des Stehkragens beginnen und beenden. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Den Stehkragen wenden und bügeln.
3. Die Taillen-, Schulter- und Brustabnäher am Rückenteil und an den seitlichen Vorderteilen steppen. Die Schulter- und Taillenabnäher zur jeweiligen Teilmitte, die Brustabnäher nach oben bügeln. Die rückwärtige Mittelnäht steppen, die Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
4. Die Außenkanten der Volants mit einem schmalen Rollsaum versäubern. Die vorderen Mittelteile mit den mittleren Vorderteilen zusammennähen, dabei Volant 1 zwischenfassen. Die



Nahtzugaben zu den vorderen Mittelteilen bügeln und versäubern. Die mittleren und seitlichen Vorderteile zusammennähen, dabei Volant 2 zwischenfassen. Die Nahtzugaben zu den mittleren Vorderteilen bügeln und versäubern.

5. Die Außenkante der Vorderteilbelege versäubern. Die Belege rechts auf rechts auf die vorderen Mittelteile legen und die vorderen Kanten verstürzen. Die Nahtzugaben an der Rundung einschneiden, die Belege auf die linke Seite wenden, bügeln und an den Halsausschnittkanten fixieren.

6. Die Seiten- und Schulternähte steppen, die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt einnähen. Die offene Kante des inneren Stehkragens einschlagen und im Ansatznahtschatten des äußeren Stehkragens feststeppen.

8. An den Ärmeln entlang der Markierungen mit Elastikfaden steppen. Die Ärmelnähte steppen, bügeln und versäubern. Die Ärmelunterkanten mit einem schmalen Rollsaum versäubern. Die Ärmel in die Armausschnitte einsetzen. Die Nahtzugaben bügeln und versäubern.

9. Den Saum zweimal um je 1 cm zur linken Seite bügeln und feststeppen.

10. Am rechten Vorderteil Knopflöcher arbeiten und am linken Vorderteil die Knöpfe annähen.