

## 4272 – SPORT T-SHIRT

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Stoffe mit mittlerer bis hoher Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe



### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder

einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saum und Ärmelsaum - 1,5 cm, alle übrigen Nähte: 1 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. mittl. Vorderteil - 1

3. seidl. Vorderteil – 2

4. Ärmel - 2

## NÄHEN

1. Seitliche Vorderteile an das mittlere Vorderteil annähen. Nahtzugaben versäubern und zur Mitte bügeln.
2. Rechten Schulternschnitt schließen. Nahtzugabe versäubern und zum Rückenteil bügeln.
3. Schrägstreifen 4 cm breit und in der Länge des Halsausschnitts zuschneiden. Streifen längs zur Hälfte rechts außen falten und bügeln. Schrägstreifen auf die linke Stoffseite des Halsausschnitts legen und annähen. Auf die rechte Stoffseite wenden und absteppen.
4. Linken Schulternschnitt schließen. Nahtzugabe versäubern und zum Rückenteil bügeln. Am Halsausschnitt auf Höhe der Schulternaht eine Sicherungsnah setzen.
5. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Passzeichen aufeinander treffen lassen. Nahtzugaben versäubern und bügeln.
6. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsgang schließen. Nahtzugaben versäubern.
7. Saumkanten des Kleidungsstücks und der Ärmel versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und absteppen.