

## 4284 – T-SHIRT MIT DEKORATIVEM RÜCKENTEIL



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoff mittlerer Elastizität aus Naturfasern oder Mischgeweben in zwei Farben.

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saum- und Ärmelsaumkanten – 1,5 cm, Halsausschnittkante Rückenteil sowie Halsausschnittkanten der Passe am Vorder- und Rückenteil – 1,5 cm, alle übrigen Nähte – 0,8 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff 1:

1. Rückenteil im Stoffbruch - 1
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1

#### Aus Hauptstoff 2

1. Rückenpasse - 1

2. Vorderpasse – 1
3. Ärmel – 2
4. Rückenriegel – 1

## NÄHEN

1. Abnäher im Vorderteil markieren und nähen. Abnäbertiefen nach oben bügeln. Vorderpasse an das Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Passe bügeln.
2. Halsausschnittkante des Rückenteils versäubern, nach innen einschlagen und absteppen. Untere Kante der Rückenpasse versäubern, nach innen einschlagen und absteppen. Rückenpasse auf das Rückenteil legen, dabei Schulter- und Armlochkanten aufeinanderlegen. Teile entlang der offenen Kanten miteinander fixieren.
3. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
4. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben versäubern und bügeln. Ärmel in die Armlöcher einsetzen. Nahtzugaben versäubern und bügeln.
5. Saumkante, Halsausschnittkante und Ärmelsaumkanten versäubern, nach innen einschlagen, bügeln und knappkantig absteppen.
6. Rückenriegel längs mittig rechts auf rechts falten und zusammennähen. Riegel wenden und bügeln. Rückenpasse mit dem Riegel umschließen und den Riegel zum Ring schließen. Riegel auf der Innenseite an der Rückenpasse fixieren.