

4307 – BLUSE MIT PASSE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Seidenstoffe aus Natur- oder Mischfasern



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. rückw. Passe - 2
2. vord. Passe - 2
3. unter. Rückenteil im Stoffbruch - 1
4. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. Ärmel - 2
6. Manschette - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Manschette - 2

NÄHEN

1. Die Die Manschetten mit einem Bügelvlies verstärken.

2. Die Schulternähte an den äußeren und inneren Passementen nähen. Die Zugaben bügeln. Die Passe-Teile rechts auf rechts falten und den Halsausschnitt einfassen. Die Zugaben einschneiden, die Teile umdrehen und bügeln. Die Passe-Teile dann wie einlagige Teile weiterverarbeiten.
3. Entlang der oberen Kante des unteren Teils der Vorderseite zwischen den Markierungen eine Naht mit leicht gezogenem Faden nähen und raffen. Das untere Teil der Vorderseite an die Vorderpasse nähen. Die Zugaben einfassen und nach oben bügeln.
4. Entlang der oberen Kante des unteren Teils des Rückenteils zwischen den Markierungen eine Naht mit leicht gezogenem Faden nähen und raffen. Das untere Teil des Rückenteils an die Rückenpasse nähen. Die Zugaben einfassen und nach oben bügeln.
5. Den Ärmel entlang der markierten Linie einschneiden. Ein Schrägband aus dem Hauptstoff mit einer Breite von 4 cm und einer Länge, die der doppelten Länge des Einschnitts plus 4 cm entspricht, zuschneiden. Das Schrägband in der Mitte falten und bügeln. Die äußeren Zugaben zur Mitte bügeln. Den Ärmelschlitz mit dem Schrägband einfassen.
6. Den Ärmel in die offene Armkugel einsetzen. Die Zugabe einfassen und am Ärmel bügeln.
7. Die Seitennaht gleichzeitig mit der Ärmelkante nähen. Die Zugabe einfassen und am Rückenteil bügeln.
8. Entlang des unteren Ärmelschlitzes eine Naht mit leicht gezogenem Faden nähen und raffen.
9. Die Manschette zur Hälfte nach innen falten und die kurzen Seiten und den Saum einfassen. Die Naht genau an der markierten Linie beginnen, an der die Manschette am Ärmel befestigt wird. An der Markierung die Zugaben einschneiden, die Manschette umdrehen und bügeln. Die äußere Seite der Manschette am Ärmelabschluss annähen. Die innere Seite der Manschette umklappen und in die Naht des Anbringens am Ärmel einnähen.
10. Den unteren Rand des Kleidungsstücks zweimal nach innen falten, bügeln und festnähen.
11. Die Schlaufen an den Manschetten einfassen. Die Knöpfe annähen.

TIPP: Es wird empfohlen, die Bluse mit einem Gürtel zu tragen.