

4315 – KLEID MIT VERLÄNGERTEM KRAGEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen wenig bis mittelstark dehnbaren Trikotagenstoff aus Natur- oder Mischfasern

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedl oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem

3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 2 cm, alle anderen Nähte - 0,8 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. ober. Vorderteil - 1
3. unter. Rückenteil - 2
4. unter. Vorderteil - 1
5. rückw. Einsatz - 1
6. vord. Einsatz - 1
7. Ärmel - 2
8. Kragen - 2

NÄHEN

1. Die Die Abnäher auf dem Vorderteil steppen. Die Tiefe mit der Overlock abschneiden. Das Einsatzstück an die oberen und unteren Teile des Vorderteils annähen. Die Nahtzugaben versäubern.
2. Die mittleren Teile des Rückenteils nähen. Die Nahtzugaben versäubern. Den Rücken-Einsatz an die oberen und unteren Teile des Rückenteils annähen. Die Nahtzugaben versäubern und nach unten bügeln.
3. Die Schulternähte nähen. Die Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Die Ärmel in die offenen Armöffnungen einsetzen.
4. Gleichzeitig die Seitennaht und die Ärmelnaht nähen. Die Nahtzugaben versäubern.
5. Die Nahtzugaben am Halsausschnitt des Vorderteils aufschneiden. Den Bereich zwischen den Markierungen versäubern, nach innen klappen und feststeppen.
6. Die Nahtzugaben am Kragen entlang der großen Markierungen aufschneiden. Den Kragen in der Mitte falten und die Ecken sowie die geraden Abschnitte bis zu den großen Markierungen annähen. Den Kragen auf die rechte Seite wenden und bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt einsetzen.
7. Den unteren Saum des Kleidungsstücks und den unteren Saum des Ärmels versäubern. Nach innen umklappen, bügeln und festnähen.