

4318 – KURZMANTEL

STOFFEMPFEHLUNG

Mantelstoffe aus Naturfasern oder Fasermischungen.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- Futterstoff
- 5 Knöpfe für den verdeckten Verschluss
- Schulterpolster

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm, Saumzugabe: 3 cm. Nahtzugaben an den Schmalseiten der Paspelpatten: 2 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Schnittteile auf die Passzeichen achten – sie müssen exakt aufeinandertreffen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Rückenteil im Stoffbruch – 1 | 6. Halsblende Rückenteil – 1 |
| 2. Vorderteil – 2 | 7. Manschette Vorderteil – 2 |
| 3. Besatz – 2 | 8. Manschette Rückenteil – 2 |
| 4. Kragen – 2 | 9. Einlagestreifen – 2 |
| 5. Paspelpatte – 2 | 10. Gürtelschlaufe – 1 |

Aus Futterstoff:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Rückenteil – 1 | 3. Großer Taschenbeutel – 2 |
| 2. Vorderteil – 2 | 4. Kleiner Taschenbeutel – 2 |



5. Besatz für den verdeckten Verschluss – 2

6. Verschlussbeleg

ACHTUNG: Die Futterteile für Vorder- und Rückenteil entsprechend den Oberstoff-Schnittmustern zuschneiden, dabei die Breite der Halsblende am Rückenteil bzw. der Besätze an den Vorderteilen abziehen.

Aus Bügeleinlage:

1. Besätze – 2
2. Halsblende Rückenteil – 1
3. Besätze für den verdeckten Verschluss – 2.

NÄHEN

1. Die Besätze, die Halsblende des Rückenteils und die entsprechenden Teile des verdeckten Verschlusses mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Brustabnäher an den Vorderteilen steppen. Die Abnäbertiefen zur vorderen Mitte bügeln.
3. Die Taschenpositionen markieren. Die Tascheneingriffe mit Einlagestreifen verstärken. Die Paspelpatten längs zur Hälfte falten, linke Seite nach innen, und bügeln. Die kleinen Taschenbeutel auf die Innenseiten der Paspelpatten steppen.
4. Die Paspelpatten entlang der unteren Taschenmarkierungen an die Vorderteile nähen. Die großen Taschenbeutel entlang der oberen Taschenmarkierungen an die Vorderteile nähen. Die Nähte enden exakt an den kurzen Markierungslinien. Die Tascheneingriffe aufschneiden. An den Enden, 1–1,5 cm vor dem Ende des Tascheneingriffs, schräge Einschnitte bis knapp vor die Nahtenden setzen. Die Paspelpatten und großen Taschenbeutel durch die Öffnungen auf die linke Stoffseite wenden. Die Taschenecken von links mit doppelter Rückstichnaht sichern. Die Taschenbeutelkanten zusammennähen.
5. Die Manschettenteile links auf links zur Hälfte falten und bügeln. Die äußeren Manschettchenkanten an die Ärmel nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
6. Die Schulternähte zusammen mit den oberen Ärmel- und Manschettennähten in einem Arbeitsgang schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
7. **Verdeckten Knopfverschluss arbeiten.**
Achtung: Das oberste Knopfloch am Vorderteil gehört nicht zum verdeckten Verschluss.
Auf der rechten Seite des rechten Besatzes die Öffnung für den verdeckten Verschluss mit drei Linien markieren: Die erste Linie verläuft parallel zur Vorderkante im Abstand von 1,5 cm von der fertigen Vorderkante. Mit der zweiten und dritten Linie Anfang und Ende des Verschlusses markieren.
8. Den mit Einlage verstärkten Verschlussbesatz rechts auf rechts auf den Besatz legen, vom Rand der Vorderkante weg ausrichten und die Schnittkante des Verschlussbesatzes an der markierten Linie anlegen. Im Abstand von 0,5 cm zur Markierungslinie bis zu den Querlinien steppen, die Anfang und Ende des Verschlusses markieren.
9. Den zweiten Verschlussbesatz unmittelbar an die Ansatznaht des ersten Verschlussbesatzes legen und ebenfalls im Abstand von 0,5 cm steppen. Von der linken Seite kontrollieren, dass beide Nähte exakt parallel verlaufen.



10. Die Öffnung zwischen den Nähten aufschneiden. An beiden Enden, 1–1,5 cm vor dem Ende der Öffnung, schräge Einschnitte bis knapp vor die Nahtenden setzen. Die Verschlussbesätze durch die Öffnung auf die linke Seite wenden. Aus dem verstärkten Verschlussbesatz eine Leiste in der Breite des Abstandes zwischen den beiden Nähten formen. In der Ansatznaht des Verschlussbesatzes feststeppen.
11. Den zweiten Verschlussbesatz zur Innenkante des Besatzes bügeln und 0,1 cm neben der Ansatznaht feststeppen. Die Knopflöcher markieren und arbeiten. Die Knopflöcher durch Besatz und verstärkten Verschlussbesatz arbeiten.
12. Die Enden des Verschlusses von links ausformen und entlang der Basis der eingeschnittenen Ecken mit doppelter Rückstichnaht sichern. Die Kanten der Verschlussbesätze zusammennähen. Zwischen den einzelnen Knopflochpaaren Riegel arbeiten; die Länge der Riegel entspricht der Breite der Verschlussleiste. Den Besatz bügeln.
13. Die Schulternähte von Halsblende und Besätzen schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
14. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt von Vorder- und Rückenteil einsetzen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den inneren Kragen in den Halsausschnitt von Besätzen und Halsblende einsetzen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
15. Den Verschlussbeleg auf Besatz und inneren Kragen legen und den Bereich zwischen den Markierungen verstürzen. Die Nahtzugaben an den Markierungen einschneiden und den Verschlussbeleg auf die linke Seite bügeln. Anschließend den Verschlussbeleg auf Vorderteil und äußeren Kragen legen und den Bereich zwischen den Markierungen verstürzen. Die Nahtzugaben an den Markierungen einschneiden und den Verschlussbeleg auf die linke Seite bügeln. Die Knopflöcher am Besatz und am inneren Kragen arbeiten.
16. Die Besätze rechts auf rechts auf die Vorderteile legen und feststecken. Die rechte Vorderkante vom Saum bis zur Markierung verstürzen. Die Naht dort unterbrechen und ab der Markierung nach oben über den Kragen bis zur linken Vorderkante weitersteppen. Dabei von der Vorderteilseite aus nähen.

Die unteren Besatzkanten exakt entlang der markierten Saumlinie an die Vorderteile nähen und die Naht 1,5 cm vor der inneren Besatzkante enden lassen. Die Nahtzugaben an den unteren Vorderkanten zurückschneiden. Die Vorderkanten auf rechts wenden und die Nähte ausformen. Die Vorderteile zurückschlagen und die Verschlussbelege entlang der markierten Querlinien feststeppen.
17. Eine Längskante der Gürtelschlaufe versäubern. Die unversäuberte Längskante nach innen bügeln und mit der versäuberten Kante überdecken. Mit zwei parallelen Nähten absteppen und dabei die Längskanten fixieren. Die Gürtelschlaufe in zwei gleich lange Teile schneiden.
18. Die Seitennähte schließen und dabei die Gürtelschlaufen mitfassen. Die Nahtzugaben an den erforderlichen Stellen einschneiden und auseinanderbügeln.
19. Am Futter die Seitennähte schließen, dabei in einer Seitennaht eine Wendeöffnung lassen. Das Futter an die Innenkanten der Besätze und an die Halsblende des Rückenteils nähen. Das Futter an die untere Mantelkante nähen. Das Ärmelfutter an die inneren Manschettenkanten

nähen und die Nahtzugaben zum Futter bügeln. Die äußeren und inneren Manschettenteile entlang der Ansatznaht miteinander fixieren.

20. Am rechten Vorderteil eine Ziersteppnaht arbeiten und über den Kragen weiterführen. Dabei den verdeckten Verschluss fixieren. Der Verlauf der Steppnaht ist auf dem Schnittmuster des Vorderteils durch die zweite Linie von der Vorderkante aus markiert.
21. Die Knöpfe am linken Vorderteil annähen.