

4335 – WICKELROCK

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen elastische Kleiderstoffe oder Anzugstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Außenkante des oberen Stoffteils - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. rückw. Rockbahn - 2
2. rückw. Passe - 4
3. vord. Rockbahn - 1
4. vord. Passe - 2
5. übergeworfenes Rockteil – 1
6. Gürtel - 1

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Passe - 1
2. vord. Passe - 1



NÄHEN

1. Die äußere Passe mit einem Bügelvlies verstärken. Den oberen Saum des übergeworfenen Teils mit einem Bügelvlies versehen, um Dehnung zu vermeiden. Die oberen, äußeren und unteren Säume des übergeworfenen Teils einfassen. Die Nahtzugaben nach innen falten und absteppen.
2. Die Passe an das vordere und hintere Teil annähen. Die Nahtzugaben bügeln.
3. Die mittleren Säume des hinteren Teils separat aufarbeiten. Die mittlere Naht vom unteren Saum bis zur Reißverschlussmarkierung nähen. Die Nahtzugaben bügeln. Den Reißverschluss einnähen.
4. Das überlappende Teil mit der rechten Seite nach oben auf die Vorderseite legen und am Seitennaht feststecken. Die Seitennähte nähen. Die Nahtzugaben einfassen und zum Rückenteil hin bügeln.
5. Die Seitennähte der inneren Passe nähen. Die Nahtzugaben bügeln. Den unteren Saum der Passe einfassen. Die innere Passe mit der äußeren zusammenschlagen und den oberen Saum einfassen. Die Nahtzugabe einschneiden. Die Nahtzugaben an die innere Passe im Abstand von 0,1 cm vom Kantenstich nähen. Die innere Passe auf die linke Seite umklappen und bügeln. Die innere Passe im Nahtbereich der äußeren Passe annähen. Den mittleren Saum der Passe an die Reißverschlussstape mit der Hand nähen.
6. Den Gürtel in zwei gleiche Teile schneiden. Den Gürtel mit der rechten Seite nach innen falten und entlang der beiden langen und einer kurzen Seite einfassen. Die Nahtzugaben in den Ecken zuschneiden und auf die rechte Seite wenden. Den Gürtel bügeln. Den Gürtel entsprechend den Markierungen am Rock und am oberen Teil annähen.
7. Den unteren Saum des Rocks einfassen, auf die linke Seite bügeln und feststeppen.