

4373 – KLEID MIT WASSERFALL-AUSSCHNITT

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern mit Elasthan.



AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futter (aus Hauptstoff)
- unsichtbarer Reißverschluss

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Die Beschriftungen auf den Schnittmustern sind auf der

Vorderseite angebracht.

Das Futter wird aus dem Oberstoff zugeschnitten.

NAHT- UND SAUMZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nähte und Kanten 1 cm, Saum – 2 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. oberes Rückenteil – 4
2. unteres Rückenteil – 2
3. Rückeneinsatz
4. oberes Vorderteil - 2
5. Vordereinsatz. - 1
7. unteres Vorderteil - 1

NÄHEN

1. Die Abnäher an der oberen und unteren Rückenpartie einnähen. Die Tiefe zu Mitte hin bügeln. Die Einlage an den unteren Rückenbereich annähen. Die Nahtzugaben einfassen und nach oben bügeln. Den oberen Teil an die Einlage annähen, die Nahtzugabe einfassen und auf die Einlage bügeln. Den mittleren Rückenschnitt nähen. Die Naht einfassen und auf die linke Seite bügeln.
2. Die Falten an der Schulter der Vorderteil-Partie legen und fixieren. Falten am unteren Teil des Vorderteils legen und vorübergehend mit Heftstichen fixieren. Der Einsatz des Vorderteils an den unteren Teil annähen. Die Nahtzugabe einfassen und nach oben bügeln. Den oberen Teil des Vorderteils an den Einsatz annähen. Die Nahtzugabe einfassen und auf den Einsatz bügeln.
3. Die Schulter- und die rechte Seitennaht nähen, die Nahtzugaben ausbügeln. Die Seitennaht von der Taille bis zum Saum einfassen, die Nahtzugabe auf die Rückenpartie bügeln.
4. Die linke Seitennaht separat einfassen. Die Naht vom Markierungspunkt nach unten nähen. Den Reißverschluss einnähen.
5. Den mittleren Rückenschnitt des Futters (aus dem Hauptstoff) nähen. Die Nahtzugabe ausbügeln. Die Schulter- und die rechte Seitennaht des Futters nähen. Die Nahtzugaben lockern. Den unteren Saum des Futters einfassen. Das Futter auf das Kleid legen und den Ausschnitt einfassen. Die Nahtzugaben einschneiden, das Futter auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Armlochnähte in 2 Schritten einfassen: zuerst die Armlochpartie des Vorderteils, dann die Armlochpartie des Rückenteils. Die Nahtzugaben einschneiden und bügeln. Das Futter entlang der Seitennaht an das Reißverschlussband nähen. Den unteren Saum des Futters an die Naht des Oberteils und der Einlage nähen.
6. Die Saumzugabe einfassen, auf die linke Seite bügeln und feststeppen.